En un país como Suecia, donde el 75 % de su superficie terrestre está cubierta de bosques, no es de extrañar en absoluto que la industria forestal sea una de las actividades comerciales más importantes. La investigación en avances tecnológicos es otra característica típica de la de historia industrial sueca. Por lo tanto, no es ninguna coincidencia el hecho de que la primera motosierra ligera de utilización individual fuera inventada en Suecia allá por 1954 y, más precisamente en Jonsered; un pueblecito industrial ubicado en un paraje forestal, unos pocos kilómetros al norte de Gotemburgo.

Por entonces, las comunidades forestales nórdicas habían estado formadas durante generaciones por taladores profesionales; es decir, hombres rudos que vivían y trabajaban en unas condiciones básicas y en un clima particularmente austero. Facilitarles en lo posible la vida y hacerles su trabajo más llevadero y menos arriesgado pasó a convertirse en una de las principales misiones de Jonsered®.

Desde entonces, los ingenieros de Jonsered se han mantenido a la vanguardia en lo referente al desarrollo de motosierras profesionales; un liderazgo que se refleja en los modelos de motosierras de su gama actual, los cuales han basado sus características principales en soluciones innovadoras, entre ellas: freno de cadena, sistema de amortiguación de vibraciones y sistema turbo de purificación de aire. Asimismo, han desarrollado una técnica moderna de desrame y se han esforzado en enseñar dicho método más eficaz y menos laborioso por todo el mundo.

Para los usuarios actuales de motosierras, ya sean profesionales y semiprofesionales, Jonsered sigue siendo sinónimo de auténtico aliado eficaz y fiable a la hora de acometer las arduas tareas que conlleva el entorno forestal. Asimismo, nuestra experiencia en herramientas ligeras, ergonómicas y de motores eficientes, además de nuestro afán por cuidar la naturaleza, ha ayudado a sentar las bases de la gama de modelos repletos de funciones útiles ofrecida actualmente por Jonsered. No en vano, se trata de un legado y de un espíritu pionero que, hoy por hoy, seguimos alimentando.

Jonsered ha sido certificado según el sistema de calidad SS-EN ISO 9001:1997

Jonsered
WHY STAY ORDINARY®

Comercial de Suministros, S.L.
Avda. Txorierri, 46. 48150 Sondika. Teléfono 944-53 10 11. Fax 944-71 12 73
www.suminis.com comercial@suminis.com

Copyright © 2015 Jonsered. All rights reserved. Jonsered and other product and feature marks are trademarks of the Jonsered Division as displayed at www.jonsered.com

Stendahls 585 57 70-47 ES

ÍNDICE

MOTOSIERRAS 4

Accesorios 12
Guía de productos 14
Guía de equipos de corte 16

DESBROZADORAS DE HIERBA, FORESTALES Y REBORDEADORAS 18

Accesorios 26
Guía de productos 28
Guía de equipos de corte 30

RIDERS FRONTALES 32

Accesorios 38
Guía de productos 42

TRACTORES DE JARDÍN 44

Accesorios 50
Guía de productos 54

CORTACÉSPEDES 56

Guía de productos 62

CORTASETOS 64

Guía de productos 68

SOPLADORES DE HOJAS 65

Guía de productos 68

QUITANIEVES 66

Guía de productos 69

MOTOAZADAS 67

Guía de productos 69

PRENDAS DE PROTECCIÓN Y DE TRABAJO – HERRAMIENTAS 70

Dado que los productos Jonsered® están constantemente sometidos a un proceso de desarrollo y mejora, nos reservamos el derecho a introducir cambios en nuestros productos, diseños, especificaciones, equipos y precios sin previo aviso. Todos los valores de las tablas eran válidos en el momento de la impresión, no obstante, pueden sufrir modificaciones durante el proceso de desarrollo. La gama de productos ofrecidos puede variar de representante a representante. Algunos productos deben ser pedidos. Nos reservamos el derecho a corregir errores de imprenta en este catálogo.

LAS PROMESAS DE JONSERED A SUS CLIENTES

LA MÁQUINA CORRECTA
Vd. tendrá siempre ayuda para elegir la máquina correcta para sus necesidades, no importa si es profesional o aficionado.

SEGURIDAD
Todos los representantes Jonsered® le ofrecen el equipo de protección necesario y demás ropas de trabajo.

CALIDAD DE LA ENTREGA
Su máquina Jonsered se entrega siempre controlada, ajustada y lista para usar.

CONSEJOS E IDEAS
Vd. tendrá siempre acceso a los conocimientos y consejos profesionales, Jonsered sólo se vende en tiendas especializadas.

INSTRUCCIONES
Siempre tendrá acceso a las instrucciones de corte y desbroce en folleto o en DVD.

SERVICIO Y REPUESTOS
Su representante Jonsered le ofrece siempre repuestos originales y servicio técnico.

RESPONSABILIDAD POR EL MEDIO AMBIENTE
Jonsered le ofrece varios productos ecológicos. Además, muchos de los productos Jonsered tienen declaración medioambiental. Cada producto tiene una documentación que informa de las emisiones que se producen al fabricarlo, del envase, la distribución, el reciclaje y el desecho.

VISITE LA PÁGINA WWW.JONSERED.COM/ES

¿Necesita asistencia para seleccionar su máquina o herramienta ideal? En nuestro sitio web encontrará toda la información necesaria sobre una amplia gama de productos interesantes, así como nuestras ofertas promocionales actuales.

¡EN REALIDAD, HACER UNA ELECCIÓN PERSONAL RESULTA BASTANTE SIMPLE!

Su elección personal depende en gran parte de saber lo que realmente quiere. Nada podría ser más simple. No obstante, a veces se necesitan razones fundadas que le confirmen que ha tomado la decisión acertada. Por ejemplo, algunas de dichas razones podrían derivar del hecho que Jonsered® se encuentra entre los principales fabricantes mundiales de maquinas y herramientas de trabajo para bosques, parques y jardines. O bien que el diseño, la sensación de solidez y la calidad son los elementos claves que tenemos en cuenta al desarrollar nuestras motosierras, desbrozadoras, cortasetos y cortacéspedes de asiento. O incluso que la seguridad, ergonomía, calidad y rendimiento han sido nuestro lema desde nuestros comienzos allá por 1954 y que nuestros distribuidores autorizados están formados por equipos de profesionales extremadamente competentes.

Si está dudando entre una herramienta o máquina Jonsered y otra de una marca distinta, ya habrá alcanzado el punto donde está eligiendo entre lo mejor que hay disponible. El resto será tan sólo una cuestión que tiene que ver con su propia personalidad; es decir, sobre quién realmente es. Llegado dicho momento, sabrá también lo que realmente desea por encima de todo. ¡Bienvenido al equipo rojo!

Jonsered
WHY STAY ORDINARY

NUESTRA TECNOLOGÍA SE BASA EN SU JORNADA LABORAL.

Aquellos profesionales que trabajan en entornos forestales o agrícolas y que cuentan con una máquina Jonsered® en su poder, tienen la garantía total de que, en Jonsered, sus necesidades y las de sus compañeros gozan de la máxima consideración. Desarrollamos nuestras máquinas profesionales de modo que pueda disfrutar de una jornada laboral más simple, menos agotadora y más provechosa. Nuestras máquinas de la gama Ulticor® son quizás el mejor ejemplo de ello.

La gama Ulticor incluye las máquinas más avanzada de Jonsered, desarrolladas específicamente para uso profesional intensivo. Los motores y componentes mecánicos poseen una calidad y precisión que proporcionan la máxima eficacia y durabilidad de funcionamiento. Asimismo, las máquinas de la gama Ulticor están diseñadas para ofrecer una mayor ergonomía y reducir al mínimo los tiempos muertos necesarios para tareas de mantenimiento.

La tecnología Clean Power™ es uno de los varios ejemplos que demuestran nuestro desarrollo acertado de productos. Se trata de una tecnología de motor que utiliza el combustible de una manera mucho más eficaz que las previas generaciones de motores. Clean Power™ permite aumentar notablemente la potencia del motor en su margen intermedio de revoluciones y, como resultado, se obtiene una mayor eficacia de corte. De manera simultánea, el consumo de combustible se ve reducido en hasta un 20%, lo cual representa hasta un 75% menos de emisiones de escape. En resumidas cuentas, esta tecnología ofrece mayor eficacia, menor consumo y un medio ambiente más sano para todos. Como usuario profesional, esto le permite ser más productivo en cada jornada.

PARA AQUELLOS QUE SIENTEN EL MÁXIMO RESPETO HACIA CADA ÁRBOL.

No cabe duda de que aquellos que hayan talado algunos árboles (o incluso algunos miles) tendrán probablemente una actitud bastante humilde de cara a la naturaleza. El árbol que acaba de talar lleva ahí bastante tiempo, quizás ha dado sombra a varias generaciones y, por lo tanto, se merece un trato respetuoso. Utilizando la motosierra adecuada, le será posible llevar a cabo el trabajo de una manera rápida, limpia y segura. Independientemente del modelo de Jonsered® que elija, estará adquiriendo una motosierra de una calidad indiscutible a escala mundial. Su rápida aceleración, su potencia bruta equilibrada, su eficaz sistema de amortiguación de vibraciones y una ergonomía sin igual, son algunas de las características de las que puede beneficiarse tanto si se dedica plenamente a las tareas forestales o si desea simplemente cortar leña los fines de semana en su casa de campo.

JONSERED CS 2253

Este modelo de motosierra profesional cuenta con un sinfín de características que le permitirán trabajar con mayor eficacia y comodidad. El diseño estilizado y de bajo perfil hace posible manejarla con mayor facilidad, siendo particularmente adecuada para tareas de desrame. Asimismo, su nuevo diseño de empuñadura permite una utilización más cómoda y menos fatigosa. Consulte la página 7 para informarse de sus otras características útiles.

UNA GAMA POTENTE PARA USO PROFESIONAL INTENSIVO.

Si su jornada laboral conlleva la tala, el desrame y el tronzado de árboles gruesos y duros, necesitará una motosierra robusta y fiable que cuente un motor potente, de rápida aceleración y con un par de fuerza importante. Al mismo tiempo, la motosierra debe proporcionar flexibilidad y comodidad a la hora de desempeñar su trabajo cotidiano, en cualquier época del año. Por este motivo, todas nuestras motosierras profesionales están equipadas con sistema de amortiguación de vibraciones, empuñaduras ergonómicas (algunas calefactadas) y una carcasa del motor compacta y estilizada.

TABLA DE RECOMENDACIONES

	CS 2188	CS 2172	CS 2260	CS 2253
Uso forestal profesional	●●●	●●●	●●●	●●●
Uso forestal ocasional	●●○	●●○	●●○	●●○
Uso general: para propietarios de fincas	○○○	○○○	○○○	●○○
Uso ocasional/corte de leña	○○○	○○○	○○○	○○○

Las empuñaduras calefactadas, el carburador calefactado y el catalizador se encuentran disponibles como equipamiento opcional en algunos modelos. Obtenga información complementaria sobre la gama completa en las páginas 14 y 15.

CLEAN POWER™

Se trata de una tecnología que permite utilizar la máxima potencia del motor incluso a bajas revoluciones. Otras ventajas exclusivas son un menor consumo de combustible y unas emisiones de escape más limpias. (Una reducción en el consumo de combustible de hasta el 20 % y una disminución de las emisiones de escape de hasta el 75 %.)*

*Modelos similares sin tecnología Clean Power.

PEAK PULSE

El diseño del motor ha sido optimizado para llevar a cabo eficazmente las tareas de desrame, ya que ofrece una respuesta de aceleración inmediata hasta el máximo de revoluciones en cuanto se acciona a fondo el acelerador.

CARB CONTROL

Sistema de ajuste continuo y automático de la mezcla de aire y combustible. Elimina la necesidad de efectuar manualmente ajustes en el carburador. Garantiza el rendimiento óptimo del motor en todas las condiciones de funcionamiento.

ULTICOR

JONSERED CS 2188
87,9 cm³, 4,8 kW, 7,1 kg.

ULTICOR
CLEAN POWER

JONSERED CS 2172
70,7 cm³, 4,1 kW, 6,4 kg.

ULTICOR
CLEAN POWER

JONSERED CS 2260
59,8 cm³, 3,5 kW, 5,6 kg.

ULTICOR
CLEAN POWER

JONSERED CS 2253
50,1 cm³, 2,8 kW, 5,0 kg.

¡NOVEDAD!

ULTICOR

JONSERED CS 2236 T
35,2 cc, 1,5 kW, 3,4 kg.

ULTICOR

JONSERED CS 2125 T
25,4 cm³, 1,0 kW, 3,0 kg.

TABLA DE RECOMENDACIONES

	CS 2236 T / CS 2125 T
Arboristería, uso profesional	●●○ / ●●●
Arboristería, uso ocasional	●●● / ●●○

POTENCIA FIABLE PARA USUARIOS OCASIONALES.

Aquellas personas que utilizan ocasionalmente una motosierra en sus tareas, requieren una máquina fiable y diseñada para ocuparse de la mayoría de los trabajos. En nuestra gama de modelos para uso ocasional, encontrará motosierras de distintos tamaños que son fáciles de utilizar y que cuentan con motores potentes. Estos modelos poseen características inteligentes tales como sistema de arranque fácil Spin Start™, mando combinado aire/pare y tensor lateral de cadena.

TABLA DE RECOMENDACIONES

	CS 2166	CS 2258	CS 2252	CS 2255	CS 2250 S	CS 2245
Uso forestal profesional	●●○	●●○	●●○	○○○	○○○	○○○
Uso forestal ocasional	●●●	●●●	●●●	●○○	●○○	●○○
Uso general; para propietarios de fincas	●○○	●○○	●●○	●●●	●●●	●●●
Uso ocasional/corte de leña	○○○	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○

Las empuñaduras calefactadas, el carburador calefactado, el catalizador y el sistema de arranque Spin Start™ se encuentran disponibles como equipamiento opcional en algunos modelos.
Obtenga información complementaria sobre la gama completa en las páginas 14 y 15.

SISTEMA TURBO DE PURIFICACIÓN DEL AIRE

El sistema Turbo aprovecha la fuerza centrífuga y separa hasta un 97 % del serrín y polvo del aire de admisión aspirado por la máquina. Gracias a esta técnica, el filtro no se obstruye con tanta rapidez y, por lo tanto, no es necesario limpiarlo con tanta frecuencia.*

TUERCAS CAPTIVAS

Las tuercas están integradas en la tapa de embrague, lo que impide que se pierdan en las tareas de mantenimiento de la guía, la cadena, el embrague o el freno.

ANTI VIB®

Las empuñaduras están aisladas del motor y del equipo de corte mediante muelles de acero. De esta manera se obtienen unos menores niveles de vibración y la ergonomía óptima para aquellas jornadas laborales intensivas.

ULTICOM
CLEAN POWER

JONSERED CS 2166
70,7 cm³, 3,6 kW, 6,4 kg.

ULTICOM
CLEAN POWER

JONSERED CS 2258
59,8 cm³, 3,1 kW, 5,6 kg.

ULTICOM
CLEAN POWER

JONSERED CS 2252
50,1 cm³, 2,5 kW, 5,0 kg.

CLEAN POWER

JONSERED CS 2255
55,5 cm³, 2,6 kW, 5,8 kg.

CLEAN POWER

JONSERED CS 2250 S
50,2 cm³, 2,4 kW, 5,1 kg.

CLEAN POWER

JONSERED CS 2245
45,7 cm³, 2,1 kW, 4,9 kg.

SISTEMA DE ARRANQUE SPIN START™

Los modelos de motosierra CS 2240 y CS 2250 cuentan con un módulo de encendido mejorado que permite arrancarlas con un mínimo de revoluciones iniciales. Esto facilita aún más su arranque, ya que no se requiere tanto esfuerzo para tirar del cordón de arranque.

TENSOR DE CADENA SIN HERRAMIENTAS

El tensado de la cadena y el montaje de la misma en la espada pueden llevarse a cabo fácil y rápidamente sin necesidad de utilizar herramienta alguna.

CEBADOR DE COMBUSTIBLE

La mayoría de las motosierras están equipadas con un cebador de combustible que permite arrancar la máquina de manera más rápida y fácil.

MOTOSIERRAS FIABLES Y FÁCILES DE UTILIZAR PARA PARTICULARES.

Si tan sólo desea talar ocasionalmente algún árbol en el jardín o cortar leña, necesitará una motosierra versátil con una potencia de motor equilibrada y que sea fácil de usar. En nuestra gama de modelos para uso no profesional, encontrará motosierras eléctricas, así como motosierras de gasolina con cilindradas que varían entre 35 y 40 cm³. Las motosierras Jonsered® de uso doméstico poseen numerosas características que hacen que su mantenimiento sea especialmente fácil; como por ejemplo, el sistema de arranque Spin Start™, el tensado de cadena sin herramientas y la bomba de combustible automática.

TABLA DE RECOMENDACIONES

	CS 2240	CS 2238	CS 2234	CS 2121 EL	CS 2117 EL
Uso forestal profesional	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□
Uso forestal ocasional	□□□	□□□	□□□	□□□	□□□
Uso general; para propietarios de fincas	■■■	■□□	□□□	□□□	□□□
Uso ocasional/corte de leña	■■■	■■■	■■■	■■■	■■■

Los modelos CS 2234, CS 2238 y CS 2240 cuentan además con sistema de arranque Spin Start™. Obtenga información complementaria sobre la gama completa en las páginas 14 y 15.

CLEAN POWER

JONSERED CS 2240
40,9 cm³, 1,8 kW, 4,3 kg.

CLEAN POWER

JONSERED CS 2238
38 cm³, 1,5 kW, 4,6 kg.

CLEAN POWER

JONSERED CS 2234
38 cm³, 1,4 kW, 4,7 kg.

¡Tome conciencia de su seguridad! Nunca utilice la motosierra sin llevar pantalones de protección, botas de seguridad, casco protector y visor de protección facial. Su distribuidor Jonsered® cuenta con una extensa gama de equipos de protección, prendas de trabajo y accesorios originales diseñados para su uso con las motosierras Jonsered. Utilice siempre recambios y accesorios originales Jonsered; de esta manera, estará siempre seguro de disponer del producto correcto.

Tanto en la página 70 de este catálogo como en nuestra página web www.jonsered.com/es podrá seleccionar entre un mayor surtido de prendas, herramientas y accesorios.

1. CHAQUETA FORESTAL ELÁSTICA

Chaqueta en color rojo de alta visibilidad, confeccionada con un material avanzado, elástico en 4 direcciones. Cuenta con refuerzos en todas sus zonas más críticas. Mangas precurvadas para una ergonomía óptima. Prolongación en parte delantera y espalda. Cremalleras de ventilación debajo de las mangas, canesú de ventilación en la espalda y cuello alto con forro interior de tejido suave. Cuenta con dos bolsillos de fácil acceso en la pechera.

2. PANTALONES ELÁSTICOS DE PROTECCIÓN, 20A (MODELO A)

Pantalones de protección confeccionados con el mismo material elástico en 4 direcciones que la chaqueta. Cuenta con protección anticorte (20 m/s) para su uso con motosierras.

3. CHAQUETA FORESTAL GAMA PRO-LIGHT

Chaqueta de uso intensivo en color rojo de alta visibilidad, confeccionada en 100% poliéster Ultra de gran resistencia a desgarres. La parte inferior de las mangas está reforzada con nailon Cordura para mayor resistencia al desgaste.

4. PANTALONES DE PROTECCIÓN GAMA PRO-LIGHT, 20A (MODELO A)

Estos pantalones de protección poseen un diseño más cómodo y mejor ajuste. Disponibles en estilo convencional y tipo peto.

5. ESPADA Y CADENAS PARA MOTOSIERRAS

Jonsered ofrece una amplia gama de cadenas Anti Vib® y espadas de 12 a 28 pulgadas para diferentes usuarios y necesidades. También hay disponible un kit que incluye una espada y dos cadenas. Consulte el cuadro de recomendaciones que se incluye en la página 17.

6. HERRAMIENTAS DE AFILADO

Surtido completo de herramientas para afilar cadenas de motosierra. Juego de limas que incluye 2 limas redondas, 1 lima plana, 1 plantilla combinada de afilado/comprobación y 1 mango para lima redonda y plana. Asimismo, hay disponibles limas redondas, planas, plantillas combinadas de afilado/comprobación y mangos de lima que pueden adquirirse por separado.

7. CASCO DE PROTECCIÓN CON VISOR DE VISIBILIDAD MÁXIMA

Se suministra completo con visor de visibilidad máxima (visibilidad reducida únicamente en un 20%), visera quitasol, protectores auditivos y protector de nuca. Color rojo fluorescente. Correaje con posibilidad de ajuste vertical y lateral.

8. CASCO DE PROTECCIÓN CON VISOR DE VISIBILIDAD MÁXIMA Y PROTECCIÓN AURICULAR CON RADIO FM INCORPORADA

Conjunto completo que incluye casco de protección con visor de visibilidad máxima y protección auricular con radio FM.

9. BOTAS LIVIANAS DE PROTECCIÓN, 24 M/S

Bota protectora con protección anticorte homologada. Suela con dibujo marcado y protección de tobillos.

10. BOTAS DE CUERO GAMA BASIC – ¡NOVEDAD!

Botas de seguridad livianas, confeccionadas en cuero y diseñadas para proporcionarle una excelente comodidad, estabilidad y control en entornos forestales. Modelo robusto con refuerzos de microfibra, forro interior de malla de poliéster y solapa de protección para mayor durabilidad. Protección anticorte (20 m/s). Plantillas interiores lavables.

11. BOTA DE CUERO CON PROTECCIÓN ANTICORTE

Bota de cuero con tratamiento de poliuretano. Suela y parte frontal reforzadas con un material más rígido para mayor comodidad y estabilidad.

12. GUANTES CONFORT – CINCO DEDOS CON PROTECCIÓN ANTICORTE

Guante de cinco dedos fabricado en piel de cabritilla impermeable e impregnado de poliamida para mejor repeler el agua.

13. GUANTE SPANDEX DE CINCO DEDOS

Dorso textil y piel suave de cabritilla en la palma para mejor agarre.

14. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS ANCHO

Permite transportar al cinto las herramientas de manera ordenada, eliminando así la tensión en la espalda. Puede equiparse con un gran número de herramientas y accesorios.

15. SARGENTO PARA ESPADA DE MOTOSIERRA

Herramienta práctica que mantiene sujeta la motosierra mientras se procede a su afilado. Fabricado en acero templado de gran durabilidad. El sargento puede fijarse a un tronco o elemento similar.

16. BIDÓN COMBINADO

Con capacidad para 6 litros de gasolina y 2,5 litros de aceite para cadenas. Sin posibilidad de derrames gracias a su diseño de tubo de llenado con protección anti-rebose. Espacio entre los bidones para transportar limas y llaves combinadas.

17. BIDÓN COMBINADO

Nuevo diseño para evitar derrames y reboses al llenar el depósito de las motosierras. Incorpora depósitos independientes de combustible y aceite para cadenas. Asimismo, cuenta con nuevos espacios en ambos lados para transportar herramientas y otras piezas pequeñas de recambio. Con capacidad para 5 litros de gasolina y 2,5 litros de aceite para cadenas.

VISITE LA PÁGINA WWW.JONSERED.COM/ES

¿Necesita asistencia para seleccionar su máquina o herramienta ideal? En nuestro sitio web encontrará toda la información necesaria sobre una amplia gama de productos interesantes, así como nuestras ofertas promocionales actuales.

	CS 2188	CS 2172 CS 2172 WH	CS 2260 CS 2260 WH	CS 2253 CS 2253 WH	CS 2236 T	CS 2125 T	CS 2166	CS 2258	CS 2252	CS 2255 CS 2255 S	CS 2250 S	CS 2245 CS 2245 S	CS 2240 CS 2240 S	CS 2238 CS 2238 S	CS 2234 CS 2234 S
TABLA DE RECOMENDACIONES															
Uso forestal profesional	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Uso forestal ocasional	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●	●○○	●○○	●○○	○●○	○●○	○○●
Uso general: para propietarios de fincas	○○○	○●○	○●○	●○○	○●○	○●○	●○○	●○○	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●	●○○	○●○
Uso ocasional/corte de leña	○○○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	○●○	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS															
Cilindrada (cm³)	87,9	70,7	59,8	50,1	35,2	25,4	70,7	59,8	50,1	55,5	50,2	45,7	40,9	38,0	38,0
Potencia desarrollada (kW)	4,8	4,1	3,5	2,8	1,5	1,0	3,6	3,1	2,5	2,6	2,4	2,1	1,8	1,5	1,4
Relación potencia/peso (kW/kg)	0,68	0,64 0,62	0,63 0,60	0,56 0,54	0,48	0,33	0,56	0,55	0,50	0,45	0,47	0,43 0,41	0,42 0,41	0,33 0,32	0,30
Peso sin espada ni cadena (kg)	7,1	6,4 6,6	5,6 5,8	5,0 5,2	3,4	3,0	6,4	5,6	5,0	5,8	5,1	4,9 5,1	4,3 4,4	4,6 4,7	4,7
Paso de cadena (pulgadas)	3/8	3/8	.325/3/8	.325	3/8	1/4/3/8	3/8	.325/3/8	.325	.325/3/8	.325	.325	.325	3/8	3/8
Longitud de espada recomendada (pulgadas)	18–28	16–28	13–20	13–20	12–16	10	16–28	13–20	13–20	13–20	13–18	13–18	13–18	14–16	14–16
Depósito de combustible (litros)	0,90	0,77	0,65	0,52	0,25	0,23	0,77	0,65	0,52	0,44	0,45	0,45	0,37	0,30	0,30
Depósito de aceite de cadena (litros)	0,50	0,42	0,33	0,27	0,17	0,16	0,40	0,33	0,27	0,32	0,26	0,26	0,25	0,19	0,19
Nivel de presión acústica medido junto al oído del usuario y expresado en dB(A)*	106	110	105	107	102	96	110	105	107	106	104	103	102	101	100
Nivel de potencia acústica garantizado "L_{WA}" expresado en dB(A) **	119	119	118	116	114	110	119	118	116	114	115	115	114	118	118
Nivel de vibración equivalente ($a_{hv,eq}$) medido en la empuñadura delantera/trasera y expresado en m/s²***	4,9/7,0	4,0/5,9	3,0/3,8	2,5/2,9	3,4/2,8	3,4/3,3	4,0/5,9	3,0/3,8	2,5/2,9	2,8/3,4	3,4/3,6	2,4/3,6	2,6/3,5	3,7/5,1	3,7/4,8
CARACTERÍSTICAS															
Clean Power™	○	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ulticor®	●	●	●	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Sistema Turbo de purificación de aire	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spin Start™	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	○/●	○/●	○/●
Carb Control	○	○	●	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○
Peak Pulse	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tapa con tuercas cautivas	○	○	●	●	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○
Bomba de combustible	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tensor lateral de cadena	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●/○	○	●/○	●/○	●/○	○
Tensado de cadena sin herramientas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○/●	●	○/●	○/●	○/●	○/●
Empuñaduras y carburador calefactados	○	○/●	○/●	○/●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mando combinado	○	○	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Tapas con sistema de cierre y apertura rápida	●	●	●	●	○	○	●	●	●	○	●	●	●	○	○
Filtro de aire de extracción rápida	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○
Anti Vib®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bomba de aceite de caudal ajustable	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Bloque motor de magnesio	●	●	●	●	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Indicador de nivel de combustible	○	○	●	●	○	○	○	●	●	○	●	●	●	●	●
Freno de cadena accionado por inercia	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Conforme a lo establecido por la norma ISO 22868, el nivel de presión acústica equivalente se calcula como la suma total ponderada de la energía generada en función del tiempo correspondiente a los niveles de presión acústica medidos en las diferentes condiciones de funcionamiento de la herramienta. La variación típica del nivel de presión acústica equivalente corresponde a una desviación estándar de 1 dB(A).** Las emisiones acústicas generadas en el medio ambiente han sido medidas y calculadas utilizando como referencia el nivel de potencia acústica (L_{WA}); conforme a lo establecido en los requisitos de la directiva de la Comunidad Europea 2000/14/CE. El nivel de potencia acústica garantizado incluye las variaciones que puedan existir en los valores de producción especificados, así como las variaciones obtenidas en los protocolos de prueba con una diferencia de entre 1 y 3 dB(A).*** Conforme a lo establecido por la norma ISO 22867, el nivel de vibración equivalente se calcula como la suma total ponderada de la energía generada en función del tiempo correspondiente a los niveles de vibración medidos en las diferentes condiciones de funcionamiento de la herramienta. Los valores referentes al nivel de vibración equivalente proporcionados poseen una dispersión estadística típica (desviación estándar) de 1 m/s².

T = Arboristería W = Empuñaduras calefactadas H = Carburador calefactado EL = Accionamiento eléctrico

Las potencias de motor indicadas se refieren a la potencia media neta desarrollada (A las revoluciones especificadas, vea el manual de instrucciones) por un típico motor de producción perteneciente al modelo probado conforme a la norma SAE J1349/ISO 1585. Los motores producidos en masa podrán diferir del valor indicado. La potencia real desarrollada por el motor instalado en su máquina dependerá de la velocidad de funcionamiento, condiciones medioambientales y de otras variables.

CS 2117/2121 EL	CS 2234/CS 2238	CS 2234 T	CS 2240/CS 2245/CS 2250	CS 2252/CS 2253	CS 2255	CS 2258	CS 2240	CS 2146/2172	CS 2189							
A							B			SN						
•	•									12 in./30 cm	3/8"	.050/1.3	45	544 07 12-45	580 47 61-45	H37
•	•	•								14 in./35 cm	3/8"	.050/1.3	52	544 07 12-52	580 47 61-52	H37
	•	•								16 in./40 cm	3/8"	.050/1.3	56	501 85 53-56	580 47 61-56	H37
			•	•						13 in./33 cm	.325"	.050/1.3	56	508 92 63-56	504 57 37-56	H30
			•	•						15 in./38 cm	.325"	.050/1.3	64	508 92 63-64	504 57 37-64	H30
			•	•						16 in./40 cm	.325"	.050/1.3	66	508 92 63-66	504 57 37-66	H30
			•	•						18 in./45 cm	.325"	.050/1.3	72	508 92 63-72	504 57 37-72	H30
			•	•	•	•				20 in./50 cm	.325"	.050/1.3	80	508 92 63-80	504 57 37-80	H30
			•	•	•	•				13 in./33 cm	.325"	.058/1.5	56	508 91 23-56	504 57 01-56	H25
			•	•	•	•				15 in./38 cm	.325"	.058/1.5	64	508 91 23-64	504 57 01-64	H25
			•	•	•	•				16 in./40 cm	.325"	.058/1.5	66	508 91 23-66	504 57 01-66	H25
			•	•	•	•				18 in./45 cm	.325"	.058/1.5	72	508 91 23-72	504 57 01-72	H25
			•							20 in./50 cm	.325"	.058/1.5	80	508 91 23-80	504 57 01-80	H25
				•	•	•				15 in./38 cm	3/8"	.058/1.5	56	508 91 43-56	504 57 03-56	H42
				•	•	•				16 in./40 cm	3/8"	.058/1.5	60	508 91 43-60	504 57 03-60	H42
				•	•	•				18 in./45 cm	3/8"	.058/1.5	68	508 91 43-68	504 57 03-68	H42
				•						20 in./50 cm	3/8"	.058/1.5	72	508 91 93-72	504 57 03-72	H42
							•	•		16 in./40 cm	3/8"	.058/1.5	60	508 91 33-60	504 57 03-60	H42
							•	•		18 in./45 cm	3/8"	.058/1.5	68	508 91 33-68	504 57 03-68	H42
							•	•		20 in./50 cm	3/8"	.058/1.5	72	502 23 32-72	504 57 03-72	H42
										RSN						
					•	•				18 in./45 cm	3/8"	.058/1.5	68	501 95 78-68	504 57 03-68	H42
							•	•		18 in./45 cm	3/8"	.058/1.5	68	501 95 70-68	504 57 03-68	H42
							•	•		20 in./50 cm	3/8"	.058/1.5	72	501 95 70-72	504 57 03-72	H42
							•	•		24 in./60 cm	3/8"	.058/1.5	84	501 95 70-84	504 57 03-84	H42
							•	•		28 in./70 cm	3/8"	.058/1.5	92	501 95 70-92	504 57 03-92	H42
										HN						
							•	•		18 in./45 cm	3/8"	.058/1.5	68	501 95 68-68	504 57 03-68	H42
							•	•		20 in./50 cm	3/8"	.058/1.5	72	501 95 68-72	504 57 03-72	H42
							•	•		24 in./60 cm	3/8"	.058/1.5	84	501 95 68-84	504 57 03-84	H42
							•	•		28 in./70 cm	3/8"	.058/1.5	92	501 95 68-92	504 57 03-92	H42

A = Fijación para guías pequeñas
B = Fijación para guías grandes

Hxx JONSERED	Ø in./mm		JUEGO DE LIMAS
H37	5/32/4,0	505 24 36-01	579 65 37-01
H30	3/16/4,8	504 98 16-74	504 98 16-76
H25	3/16/4,8	504 98 16-75	504 98 16-67
H42	7/32/5,5	505 24 33-01	504 98 16-68
H64	7/32/5,5	–	–

PARA AQUELLOS QUE LLEVAN LA FUERZA EN SU INTERIOR.

Este herramienta está diseñada para aquellos que se esfuerzan por mantener los terrenos perfectamente desbrozados. No cabe duda de que utilizando el equipo correcto, sacará el máximo partido a su jornada laboral y seguirá sintiéndose descansado al llegar a casa. De ahí que nuestra gama de desbrozadoras forestales y de hierba se encuentre entre las más potentes y mejor equilibradas disponibles en el mercado. Además, cuentan con la mejor amortiguación de antivibraciones. Por si esto fuera poco, nuestros arneses ergonómicos son particularmente conocidos por su enorme comodidad. Con todo esto en mente, es indudable que una herramienta Jonsered® supone siempre una elección acertada, tanto si pertenece a un equipo de desbrozadores profesionales como si sólo desea despejar de maleza y matorrales sus tierras, o recortar el césped en su jardín.

JONSERED CC 2245

Nuestra desbrozadora combinada más potente es una herramienta flexible y versátil que, además, resulta especialmente adecuada para numerosas tareas. Se suministra completa con cabezal de nylon, cuchilla para hierba y sierra circular. Sin lugar a dudas, está diseñada para ofrecer unos niveles óptimos de ergonomía, rendimiento y eficacia. La tecnología de motor Clean Power™ le proporciona toda la potencia que necesita pero con menores emisiones de gases de escape. Véase la página 21.

TRES FUNCIONES EN UNA

Las máquinas de la serie CC se suministran completas con tres diferentes unidades del corte y un arnés ergonómico.

PROTECTOR COMBINADO

Podrá utilizar un único protector combinado tanto para el cabezal de hilo de nailon como para las cuchillas de corte de hierba sin necesidad de cambiar de protector para diferentes aplicaciones.

CABEZALES DE ENGRANAJES DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA POTENCIA

Los cabezales de engranajes compactos y potentes han sido diseñados específicamente para la máxima durabilidad y proporcionar un régimen de revoluciones óptimo.

VERSÁTILES DESBROZADORAS COMBINADAS PARA PARA USO EN BOSQUES, GRANJAS Y JARDINES.

¿Necesita una desbrozadora versátil y fiable que pueda acometer cualquier tarea de desbroce? Sin duda encontrará varias opciones interesantes entre las máquinas flexibles incluidas en la serie CC de Jonsered®. Además, se suministran completas con disco de desbroce, cuchilla para hierba y cabezal de hilo de nailon. También se incluye un arnés ergonómico.

TABLA DE RECOMENDACIONES

	CC 2245	CC 2235	CC 2128
Uso forestal profesional	●●○	○○○	○○○
Desbroce forestal/hierba profesional	●●○	●●○	○○○
Desbroce forestal/hierba/matorrales, uso ocasional	●●●	●●●	●○○
Recorte de hierba, uso ocasional	○○○	●○○	●●●

Las empuñaduras calefactadas y el sistema de arranque Spin Start™ se encuentran disponibles como equipamiento opcional en algunos modelos.
Obtenga información complementaria sobre la gama completa en las páginas 28 y 29.

JONSERED CC 2245
45,7 cm³, 1,4 kW, 8,5 kg.

JONSERED CC 2235
34,6 cm³, 1,4 kW, 7,0 kg.

JONSERED CC 2128
28,0 cm³, 0,8 kW, 4,8 kg.

DESBROZADORAS FORESTALES Y DE HIERBA PARA USO INTENSIVO.

¿Está buscando una desbrozadora que le permita trabajar de manera eficaz y segura durante intensas jornadas laborales en el bosque o en el campo? Nuestras máquinas están fabricadas para uso profesional y cuentan con un motor fiable y potente en un extremo y una cuchilla afilada y resistente en el otro. Se trata de herramientas profesionales de calidad mundialmente reconocida y que requieren un tiempo muerto mínimo para su mantenimiento. Si éste es el tipo de máquina que anda buscando, aquí encontrará varios modelos de donde elegir.

TABLA DE RECOMENDACIONES

	FC 2256/W	FC 2245/W	BC 2256	GC 2236	BP 2053
Uso forestal profesional	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○
Desbroce forestal/hierba profesional	○○○	○○○	●●●	●●●	●●●
Desbroce forestal/hierba/matorrales, uso ocasional	●○○	●○○	●●○	○○○	○○○
Recorte de hierba, uso ocasional	○○○	○○○	○○○	●○○	○○○

Obtenga información complementaria sobre la gama completa en las páginas 28 y 29.

CLEAN POWER™

Se trata de una tecnología que permite utilizar la potencia bruta del motor incluso a bajas revoluciones. Otras ventajas exclusivas son un menor consumo de combustible y unas emisiones de escape más limpias. (Una reducción en el consumo de combustible de hasta el 20% y una disminución de las emisiones de escape de hasta el 75%.)

ENGRANAJES CÓNICOS DISEÑADOS PARA PROPORCIONAR LA MÁXIMA POTENCIA

Los engranajes cónicos, compactos y potentes han sido diseñados específicamente para la máxima durabilidad y proporcionar un régimen de revoluciones óptimo.

SISTEMA ANTIVIBRACIONES (ANTI VIB®)

El motor, el sistema de transmisión y el equipo de corte se encuentran eficazmente aislados de las empuñaduras, consiguiéndose así unos niveles de vibración extremadamente bajos.

ULTICOR
CLEAN POWER

JONSERED FC 2256/2256 W
53,3 cm³, 2,8 kW, 9,0/9,2 kg.

ULTICOR
CLEAN POWER

JONSERED FC 2245/2245 W
45,7 cm³, 2,2 kW, 8,1/8,3 kg.

ULTICOR
CLEAN POWER

JONSERED BC 2256
53,3 cm³, 2,8 kW, 9,3 kg.

ULTICOR
CLEAN POWER

JONSERED GC 2236
34,6 cm³, 1,6 kW, 5,9 kg.

JONSERED BP 2053
49,9 cm³, 1,9 kW, 11.5 kg.

UNA MÁQUINA CON TUBO DIVISIBLE QUE LE PERMITIRÁ ACOMETER TODAS LAS TAREAS NECESARIAS EN EL JARDÍN.

Si desea llevar a cabo todas las tareas necesarias en su jardín utilizando una sola máquina, nuestros modelos de la serie "C" equipados con tubo divisible son sin duda la solución ideal. Elija primero la cilindrada de motor que necesita y, a continuación, combínela con los accesorios que estime oportuno. De esta manera, solo tendrá un motor que mantener en buen estado y ahorrará espacio de almacenamiento. Además, el tubo divisible hace que transportar su desbrozadora le resulte más fácil.

TABLA DE RECOMENDACIONES

	BC 2235	BC 2128	GC 2225 / C	GC 2128 C	GT 2128
Uso forestal profesional	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Desbroce forestal/hierba profesional	○○○	○○○	●●●	○○○	○○○
Desbroce forestal/hierba/matorrales, uso ocasional	●○○	●○○	○○○	○○○	○○○
Recorte de hierba, uso ocasional	●●●	●●●	●○○	●●●	●●●

Obtenga información complementaria sobre la gama completa en las páginas 28 y 29.

SPIN START™

El sistema Spin Start™ facilita el arranque de la máquina y reduce hasta en un 40% el esfuerzo necesario para tirar del cordón de arranque.

TUBO DIVISIBLE

El tubo desmontable facilita el transporte y almacenamiento de la herramienta. Los distintos dispositivos acoplables se encuentran disponibles como accesorios e incluyen soplador, cultivador, cortabordes, cortasetos y podadora telescópica.

SISTEMA DE CARGA FÁCIL "TAP-N-GO™"

El cabezal de nylon permite cargar fácilmente un nuevo tramo de hilo de corte. Para cargar un nuevo tramo, bastará con golpear ligeramente contra el suelo el cabezal de corte durante la utilización de la máquina.

ACCESORIOS PARA LOS MODELOS GC 2128 C Y GC 2225 C

1.	HA 850 Acoplamiento corto para cortasetos	537 19 66-08
2.	HA 110 Acoplamiento	537 19 66-07
3.	TA 850 Acoplamiento para cortabordes	537 35 35-02
4.	CA 150 Acoplamiento para motoazada	537 42 54-02
5.	BR 600 Acoplamiento para cepillo de cerdas blandas	967 2968-01
6.	SR 600-2 Acoplamiento para barredora	967 29 45-01
7.	DT 600 Escarificador	967 29 70-01
8.	PA 1100 Acoplamiento para podadora telescópica	537 18 33-24
9.	BA 101 Acoplamiento correcto para soplador de hojas	967 28 65-01
10.	EX 780 Prolongador.	967 29 72-01

JONSERED BC 2235
34,6 cm³, 1,3 kW, 6,8 kg.

JONSERED BC 2128
28,0 cm³, 0,8 kW, 4,8 kg.

JONSERED GC 2225
25,4 cm³, 1,0 kW, 4,4 kg.

JONSERED GC 2128 C
28,0 cm³, 0,8 kW, 5,0 kg.

JONSERED GT 2128
28,0 cm³, 0,8 kW, 4,4 kg.

JONSERED GC 2225 C
25,4 cm³, 1,0 kW, 4,7 kg.

Jonsered® ofrece una amplia gama de herramientas, equipos, prendas de protección y accesorios para su uso con desbrozadoras y rebordeadoras. Todas nuestras máquinas y herramientas han sido probadas y homologadas individualmente junto con los accesorios que recomendamos y no sólo en nuestras instalaciones sino también por organismos independientes, para así obtener la certificación CE. Si desea obtener información complementaria acerca de nuestras prendas de protección, herramientas y accesorios, consulte la página 70 de este catálogo o visite la página Web www.jonsered.com/es.

1. ARNÉS VECTOR 4-55
Arnés con numerosas características para hacer más cómodo el trabajo. Placa trasera pivotante que da más flexibilidad. Frontal ajustable que reduce la presión en el pecho. Almohadillas acolchadas en los hombros, cinturón ancho y protector de cadera flotante, que alivian la tensión del tronco, hombros y espalda. Arnésestándar en la desbrozadora modelo FC 2245 de Jonsered; adecuado para todas las desbrozadoras de cilindradas superiores a 45 cc.

2. ARNÉS VECTOR 3-55
Las anchas correas de los hombros garantizan una distribución del peso óptima. El arnés es muy fácil de ajustar y cuenta con un cojín amortiguador de impactos en la zona de la cadera y fijación desplazable para accesorios. Resulta ideal para trabajar con desbrozadoras de gran tamaño tales como las Jonsered FC 2245, FC 2256, BC 2256 y CC 2245.

3. ARNÉS VECTOR 2-35
Arnés para las desbrozadoras forestales Jonsered BC 2236 y CC 2236. Cuenta con una amplia placa de apoyo dorsal, cojín de amortiguación de peso en la zona de la cadera y correas de ajuste rápido.

4. CUCHILLAS Y DISCOS DE CORTE
Jonsered ofrece una amplia gama de cuchillas y discos de alta calidad tanto para corte de hierba como para todo tipo de trabajo de desbroce. Consulte la gama completa en la página 30.

5. PLANTILLA DE COMPROBACIÓN DE AFILADO

6. COPAS SOPORTE

7. CABEZALES DE NAILON PARA HIERBA
Cabezales de hilo con sistema de alimentación manual para su uso con máquinas de 25 a 55 cm^3: Trimmy S II. Cabezales semiautomáticos para su uso con máquinas de 20 a 55 cm^3: Tap-n-Go™ 25, Tap-n-Go™ 35, Tap-n-Go™ 35 Spin, Tap-n-Go™ 45 Spin y Tap-n-Go™ 55 Spin.

8. HILO DE NYLON
Jonsered ofrece una amplia gama de hilos de corte de alta calidad para todo tipo de cortabordes. El modelo de hilo de corte "Silent" de Jonsered cuenta con un diseño patentado que contribuye a reducir los niveles de ruido hasta en un 50%. Podrá obtener información complementaria y consultar la gama completa visitando nuestra página web.

9. CAMISA DE TRABAJO
Camisa cómoda, ideal para trabajos forestales y de jardinería que puede utilizarse también como prenda de ocio. 100% algodón.

11. PROTECCIÓN AURICULAR CON VISOR DE PLEXIGLÁS
Protección auditiva con posibilidad de ajuste vertical y lateral de los auriculares. Protección textil impermeable entre el visor y la diadema.

12. PROTECCIÓN AURICULAR CON DIADEMA
Liviana. Diadema con el relleno suave y mullido. La presión ejercida por la diadema puede ajustarse en un 20%. Cumple los requisitos de la norma EN 352-1.

13. PROTECCIÓN AURICULAR CON RADIO FM INCORPORADA
Se trata de unos protectores auditivos particularmente cómodos y de diseño anatómico que, además, son fáciles de usar y proporcionan una óptima atenuación de ruidos. Asimismo, cuentan con radio FM incorporada de una excelente capacidad de recepción y alta calidad de sonido, entrada auxiliar (AUX) para conexión de reproductores de MP3 y radiocomunicadores. Se controla fácilmente mediante pulsadores. Disponibles tanto con diadema como con soporte de fijación para cascos de protección.

14. GAFAS DE PROTECCIÓN/DE SOL

15. CASCO DE PROTECCIÓN CON VISOR DE VISIBILIDAD MÁXIMA
Se suministra completo con visor de visibilidad máxima (visibilidad reducida únicamente en un 20%), visera quitasol, protectores auriculares y protector de nuca. Color rojo fluorescente. Correaje con posibilidad de ajuste vertical y lateral. También disponible con protección auricular con radio FM incorporada.

16. GUANTE DE CINCO DEDOS SPANDEX
Dorso textil y piel suave de cabritilla en la palma para mejor agarre.

17. BIDÓN PARA GASOLINA CON TUBO DE LLENADO
Con capacidad para 6 l. Tubo de llenado con protección anti-rebose. Aprobado conforme a las normas de la O.N.U.

VISITE LA PÁGINA WWW.JONSERED.COM/ES

¿Necesita asistencia para seleccionar su máquina o herramienta ideal? En nuestro sitio web encontrará toda la información necesaria sobre una amplia gama de productos interesantes, así como nuestras ofertas promocionales actuales.

	FC 2256	FC 2256 W	FC 2245	FC 2245 W	BC 2256	GC 2236	BP 2053	CC 2245	CC 2235	GC 2225 / C	CC 2128	BC 2235	BC 2128	GC 2128 C	GT 2128
TABLA DE RECOMENDACIONES															
Uso forestal profesional	●●●	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Desbroce forestal/hierba profesional	○○○	○○○	○○○	○○○	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○	●●●	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Desbroce forestal/hierba/matorrales, uso ocasional	●○○	●○○	●○○	●○○	●●○	○○○	○○○	●●●	●●●	○○○	●○○	●●○	●○○	○○○	○○○
Recorte de hierba, uso ocasional	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○	○○○	○○○	●○○	●○○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS															
Cilindrada (cm^3)	53,3	53,3	45,7	45,7	53,3	34,6	49,9	45,7	34,6	25,4	28,0	34,6	28,0	28,0	28,0
Potencia desarrollada (kW)	2,8	2,8	2,2	2,2	2,8	1,6	1,9	2,1	1,4	1,0	0,8	1,3	0,8	0,8	0,8
Peso sin equipo de corte (kg)	9,0	9,2	8,1	8,3	9,3	5,9	11,5	8,5	7,0	4,4 / 4,7	4,8	6,8	4,8	5,0	4,4
Depósito de combustible (litros)	1,1	1,1	0,9	0,9	1,1	0,6	1,0	0,9	0,6	0,65	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4
Nivel de presión acústica medido junto al oído del usuario y expresado en dB(A) **	103	103	100	100	108	97	91	100	97	102	98	97	98	97	97
Nivel de potencia acústica garantizado "L_{WA}" expresado en dB(A) ***	117	117	114	114	121	116	109	117	113	111	114	113	114	114	114
Nivel de vibración equivalente (a_{hveq}) medido en la empuñadura izquierda/derecha y expresado en m/seg.^{2} ****	2,1 / 2,3	2,1 / 2,3	2,3 / 3,0	2,3 / 3,0	1,8 / 1,6	3,4 / 4,4	2,5 / 1,9	3,1 / 2,9	2,7 / 2,5	4,4 / 2,5 4,3 / 2,6	3,5 / 3,1	2,7 / 2,6	3,5 / 3,1	4,8 / 6,4	4,8 / 6,4
CARACTERÍSTICAS															
Ulticor®	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Engranajes cónicos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Manillar/empuñadura desplazado 7º del eje central de la máquina	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●
Empuñaduras calefactadas	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Spin Start™	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●
Clean Power™	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○	○	●	○	○	○
Tubo divisible	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ / ●	○	○	○	●	○
Sistema antivibración (Anti Vib®)	●	●	●	●	●	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○
Interruptor de parada con retorno automático	●	●	●	●	●	●	○	●	●	○	●	●	●	●	●
Guarda de protección combinada	○	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●	●	●	○	○
Bomba de combustible	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Arnés Vector 4-55	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Arnés Vector 3-55	○	○	○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○
Arnés Vector 2-35	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
Arnés doble modelo estándar	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○
Arnés simple modelo estándar	○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	○	○	○	●	○
Tipo de equipo de corte incluido	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Conforme a lo establecido por la norma ISO 22868, el nivel de presión acústica equivalente se calcula como la suma total ponderada de la energía generada en función del tiempo correspondiente a los niveles de presión acústica medidos en las diferentes condiciones de funcionamiento de la herramienta. La variación típica del nivel de presión acústica equivalente corresponde a una desviación estándar de 1 dB(A).** Las emisiones acústicas generadas en el medio ambiente han sido medidas y calculadas utilizando como referencia el nivel de potencia acústica (L_{WA}): conforme a lo establecido en los requisitos de la directiva de la Comunidad Europea 2000/14/CE. El nivel de potencia acústica garantizado incluye las variaciones que puedan existir en los valores de producción especificados, así como las variaciones obtenidas en los protocolos de prueba con una diferencia de entre 1 y 3 dB(A).*** Conforme a lo establecido por la norma ISO 22867, el nivel de vibración equivalente se calcula como la suma total ponderada de la energía generada en función del tiempo correspondiente a los niveles de vibración medidos en las diferentes condiciones de funcionamiento de la herramienta. Los valores referentes al nivel de vibración equivalente proporcionados poseen una dispersión estadística típica (desviación estándar) de 1 m/s^2.

Las potencias de motor indicadas se refieren a la potencia media neta desarrollada (A las revoluciones especificadas, vea el manual de instrucciones) por un típico motor de producción perteneciente al modelo probado conforme a la norma SAE J1349/ISO 1585. Los motores producidos en masa podrán diferir del valor indicado. La potencia real desarrollada por el motor instalado en su máquina dependerá de la velocidad de funcionamiento, condiciones medioambientales y de otras variables.

CABEZALES DE HILO DE NAILON CON SISTEMA DE ALIMENTACIÓN MANUAL

Cabezales de corte tipo hilo para recorte de hierba: el usuario solo tiene que tirar del hilo para extraerlo. Para su uso con máquinas de entre 25 y 55 cm³.
Trimmy S II

CABEZALES DE HILO DE NAILON CON SISTEMA DE ALIMENTACIÓN SEMIAUTOMÁTICO

Cabezales de hilo de nailon para corte de hierba: el usuario solo tiene que golpear ligeramente contra el suelo el cabezal de corte durante la utilización de la máquina. Para su uso con máquinas de entre 20 y 55 cm³.
Tap-n-Go™ 25 • Tap-n-Go™ 35 • Tap-n-Go™ 35 Spin
Tap-n-Go™ 45 Spin • Tap-n-Go™ 55 Spin

CUCHILLA METÁLICA DE CUATRO PUNTAS PARA CORTE DE HIERBA

Se trata de una cuchilla para rebordeadoras y desbrozadoras que puede utilizarse para operaciones de desbroce y corte de vegetación no leñosa. Para su uso con máquinas de entre 25 y 55 cm³.
Grass 255-4

CUCHILLA METÁLICA DE CUATRO PUNTAS PARA CORTE DE HIERBA

Se trata de una cuchilla de 4 puntas que puede utilizarse para operaciones de desbroce y corte de vegetación no leñosa. Para su uso con máquinas de entre 35 y 55 cm³.
Multi 275-4

CUCHILLA METÁLICA DE TRES PUNTAS PARA CORTE DE HIERBA

Se trata de una cuchilla de 3 puntas que puede utilizarse para operaciones de desbroce y corte de vegetación no leñosa. Para su uso con máquinas de entre 35 y 55 cm³.
Multi 255-3 • Multi 300-3 • Multi 350-3

DISCO DE CORTE

Este disco puede utilizarse para cortar arbustos, matorrales y setos. Para su uso con máquinas de entre 25 y 65 cm³.
Opti S 200-26 • Opti XS 200-22 • Opti XS 225-22
Scarlett 200-22 • Scarlett 225-24

	FC 2256	FC 2256 W	FC 2245	FC 2245 W	BC 2256	GC 2236	BP 2053	CC 2245	CC 2235	GC 2225 / C	CC 2128	BC 2235	BC 2128	GC 2128 C	GT 2128
Tap-n-Go™ 25 M10 L 531 00 88-09										A5	A2		A2	A2	
Tap-n-Go™ 25 3 / 8" R 531 00 88-08															A1
Tap-n-Go™ 35 (M10) 531 00 80-74										A7	A2		A2	A2	
Tap-n-Go™ 35 (M12) 531 00 86-07						B2			B2			B2			
Tap-n-Go™ 35 Spin (M10) 544 89 73-01										A7	A2		A2	A2	
Tap-n-Go™ 35 Spin (M12) 544 89 73-02						B2	D3		B2			B2			
Tap-n-Go™ 45 Spin 531 00 86-02	A4	A4	A6	A6	A3	B2	D3	B1	B2			B2			
Tap-n-Go™ 55 Spin 544 89 75-01	A4	A4			A3		D3								
Trimmy S II (1") 502 26 08-16	A4	A4	A6	A6	A3	B2	D3	B1	B2			B2			
Grass 255-4 (1") 537 14 96-03						B2+E4	D3+E1, E3		B2+E4	A5	A2+E2	B2+E4	A2+E2	A2+E2	
Multi 275-4 (1") 537 14 92-03	D2+E1, E3	D2+E1, E3	D5+E1, E3	D5+E1, E3	D5+E1, E3		D3+E1, E3	B1+E1, E3	B2+E4			B2+E4			
Multi 255-3 (1") 537 14 90-03			D5+E1, E3	D5+E1, E3				B1+E1, E3	B2+E4			B2+E4			
Multi 300-3 (1") 537 14 94-03	D2+E1, E3	D2+E1, E3	D5+E1, E3	D5+E1, E3	D5+E1, E3		D3+E1, E3	B1+E1, E3	B2+E4			B2+E4			
Multi 350-3 (1") 577 53 98-01	D2+E1, E3	D2+E1, E3			D5+E1, E3										
Scarlett 200-22 (1") 537 27 75-03	C1	C1	C1	C1				C3	C5		C2	C5			
Scarlett 225-24 (1") 537 27 83-03	C6	C6	C6	C6	C7			C6							

Splash Guard	Splash Guard	Splash Guard	Splash Guard (adapter incl.)	Splash Guard	Splash Guard	Splash Guard	Combi Guard	Combi Guard	Blade Guard	Blade Guard (adapter incl.)	Blade Guard (adapter incl.)
545 00 60-49	545 08 17-03	544 10 74-04	502 46 50-02	503 93 42-02	537 29 73-02	503 93 42-04	544 46 43-03	537 33 16-02	537 21 71-01	537 02 21-01	537 31 09-02
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B1	B2	C1	C2	C3

Blade Guard (adapter incl.)	Blade Guard	Blade Guard (adapter incl.)	Blade Guard	Blade Guard (adapter incl.)	Combi Guard	Blade Guard	Blade Guard (adapter incl.)	Support Cup	Support Cup	Support Cup (ballbearing)	Support Cup
501 32 04-02	544 01 65-01	502 43 55-01	544 16 03-02	502 46 49-02	531 00 79-01	537 28 85-02	537 29 74-02	503 90 18-02	503 89 01-01	502 15 70-02	503 89 01-02
C5	C6	C7	D1	D2	D3	D4	D5	E1	E2	E3	E4



PARA AQUELLOS QUE SUEÑAN CON TENER SU PROPIO PARQUE DE ATRACCIONES.

¿Necesita un cortacésped de asiento lo suficientemente flexible y fácil de utilizar como para hacer de las tareas del jardín una experiencia placentera? ¿Desea experimentar esa sensación conjunta de calidad, comodidad y placer de conducción que va más allá de lo común? De ser así, no busque más, ya que le será extremadamente difícil encontrar una máquina que supere a los riders frontales de Jonsered®. Al volante de su rider frontal, podrá durante el invierno quitar la nieve acumulada en la entrada a su propiedad con la misma facilidad y comodidad que se requiere para mantener su césped impecable durante el verano. Además, utilizando los accesorios adecuados, podrá fertilizar o escarificar su césped, o bien esparcir arena o sal sin esfuerzo alguno. ¡Y todo ello, sin quitarle la sonrisa de los labios!

JONSERED FR 2318 FA2 4×4 – ¡NOVEDAD!

El nuevo modelo insignia de la serie FA que viene a integrarse en la amplia gama de riders frontales de Jonsered. La serie FA cuenta ahora con numerosas características adicionales incluidas como equipo estándar. Entre ellas cabe destacar su sistema de dirección asistida que le brinda una mayor comodidad de conducción y facilidad de maniobra, faros delanteros que le permiten trabajar con mayor eficacia en condiciones de visibilidad escasa y cuentahoras con aviso de revisión para que pueda controlar fácilmente sus intervalos de revisiones periódicas. Consulte la página 35 para informarse de sus otras características útiles.

RIDERS VERSÁTILES Y DE GRAN TAMAÑO PARA NUMEROSAS APLICACIONES.

Los riders frontales de la serie FA de Jonsered® son unos cortacéspedes autoportantes de gran tamaño equipados con potentes motores y diseñados para superficies más extensas y exigentes. Además, son unas máquinas perfectas para su uso en cualquier estación del año, ya que se prestan fácilmente a la instalación de una amplia gama de accesorios de diseño inteligente. Mediante una simple operación, podrá sustituir la plataforma de corte por una pala quitanieves, un soplador de nieve, una barredora o una desbrozadora de martillos. El equipo estándar de la serie FA incluye ahora faros, cuentahoras con aviso de revisión y dirección asistida en los modelos tracción a las 4 ruedas.

TABLA DE RECOMENDACIONES

	FR 2318 FA2 4×4	FR 2318 FA2	FR 2318 FA 4×4	FR 2318 FA
Para superficies más arduas y extensas. Uso intensivo en cualquier época del año.	●●●	○○○	●●●	○○○
Para superficies más extensas. Uso intensivo en cualquier época del año.	●●●	●●○	●●●	●●○
Jardines privados más extensos. Uso frecuente de todo tipo en cualquier época del año.	●●○	●●●	●●○	●●●
Jardines privados. Uso moderado de todo tipo durante el verano	○○○	●●○	○○○	●●○

Obtenga información complementaria sobre la gama completa en las páginas 42 y 43.

*Consulte la gama de potencia de nuestros motores en la página 43.

DIRECCIÓN ARTICULADA

La dirección articulada proporciona una excelente capacidad de maniobra, al tiempo que facilita la conducción alrededor de obstáculos tales como árboles y arbustos. Los modelos con tracción a las 4 ruedas cuentan además con dirección asistida para mayor facilidad de maniobra.

ÚTIL EN CUALQUIER ESTACIÓN DEL AÑO

Los modelos de la serie FA están equipados con faros para proporcionar una buena visibilidad en entornos oscuros y permiten la instalación de accesorios tales como palas quitanieves, desbrozadoras de martillos, sopladores de nieve y barredoras, proporcionando así la máxima versatilidad en cualquier época del año. Todos los accesorios de instalación frontal utilizan el mismo sistema de acoplamiento y desconexión rápido que las plataformas de corte.

POSICIÓN DE SERVICIO

La plataforma de corte puede alzarse fácilmente hasta colocarse en su posición vertical de servicio, facilitando así las operaciones de limpieza y mantenimiento necesarias.

¡NOVEDAD!

JONSERED FR 2318 FA2 4×4

Motor Kawasaki bicilíndrico serie FR (10,6 kW*) – Caja de cambios automática con tracción a las 4 ruedas – Plataforma de corte versátil 2 en 1, con anchura de corte de entre 103 y 112 cm.

¡NOVEDAD!

JONSERED FR 2318 FA2

Motor Kawasaki bicilíndrico serie FR (10,6 kW*) – Caja de cambios automática – Plataforma de corte 2 en 1, con anchura de corte de entre 103 y 112 cm.

¡NOVEDAD!

JONSERED FR 2318 FA 4×4

Motor B&S con válvulas en cabeza (9,7 kW*) con Kit de protección Jonsered – Caja de cambios automática con tracción a las 4 ruedas – Plataforma de corte versátil 2 en 1, con anchura de corte de entre 103 y 112 cm.

¡NOVEDAD!

JONSERED FR 2318 FA

Motor B&S con válvulas en cabeza (9,7 kW*) con Kit de protección Jonsered – Caja de cambios automática – Plataforma de corte versátil 2 en 1, con anchura de corte de entre 103 y 112 cm.

RIDERS EXTREMADAMENTE EFICACES PARA TODO TIPO DE JARDINES.

¿Busca un cortacésped de asiento eficaz y fácil de utilizar? Entonces, no nos cabe la menor duda de que encontrará bastante donde elegir entre nuestros riders de gama media y baja. Tanto si desea cuidar un jardín como una extensa superficie de césped, podrá disfrutar de la práctica y eficaz técnica de corte proporcionada por la dirección articulada y plataforma de corte de montaje frontal.

TABLA DE RECOMENDACIONES

	FR 2216 MA 4×4	FR 2216 MA	FR 2213 MA	FR 2315 MA	FR 2312 MA	FR 2312 M
Para superficies más arduas y extensas. Uso intensivo en cualquier época del año.	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Para superficies más extensas. Uso intensivo en cualquier época del año.	●●○	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Jardines privados más extensos. Uso frecuente de todo tipo en cualquier época del año.	●●●	●●○	●●○	●●○	○○○	○○○
Jardines privados. Uso moderado de todo tipo durante el verano	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●

Obtenga información complementaria sobre la gama completa en las páginas 42 y 43.

* Consulte la gama de potencia de nuestros motores en la página 43.

PLATAFORMA DE CORTE FRONTAL

Una plataforma de corte de instalación frontal le proporciona un control excelente a la hora de cortar el césped. Podrá recortar bordes con toda facilidad, así como acceder a aquellos rincones más difíciles y zonas al pie de arbustos.

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

La caja de cambios automática accionada mediante pedal hace que cortar la hierba sea una tarea mucho más eficaz, cómoda y placentera.

MANDOS DE CONTROL DE FÁCIL ACCESO

Todos los mandos de control están ubicados de manera que son fáciles de acceder desde el asiento del conductor. Las cuchillas se acoplan automáticamente al bajar la plataforma de corte.

JONSERED FR 2216 MA 4×4

Motor B&S Intek modelo 4155 (9,6 kW*) – Caja de cambios automática con tracción a las 4 ruedas – Plataforma de corte 2 en 1 – Anchura de corte de 94 cm.

JONSERED FR 2216 MA

Motor B&S Intek modelo 4155 (9,6 kW*) – Caja de cambios automática – Plataforma de corte 2 en 1 – Anchura de corte de 94 cm.

JONSERED FR 2213 MA

Motor B&S Intek 3125 (6,7 kW*) – Caja de cambios automática – Plataforma de corte 2 en 1 – Anchura de corte de 94 cm.

JONSERED FR 2315 MA

Motor B&S PowerBuilt AVS 4145 (9,5 kW*) – Caja de cambios automática – Plataforma de corte 2 en 1 con anchura de corte de 95 cm.

JONSERED FR 2312 MA

Motor B&S PowerBuilt 3115 (6,4 kW*) – Caja de cambios automática – Plataforma de corte 2 en 1 con anchura de corte de 85 cm.

JONSERED FR 2312 M

Motor B&S PowerBuilt 3115 (6,4 kW*) – Caja de cambios con 5 marchas de avance, marcha atrás – Plataforma de corte 2 en 1 con anchura de corte de 85 cm.

PERSONALICE SU RIDER UTILIZANDO LOS ACCESORIOS.

¿Necesita un cortacésped de asiento que no se limite únicamente a cortar el césped? De ser así, no podrá equivocarse seleccionando uno de los riders de Jonsered®. La amplia gama de accesorios Jonsered le permite personalizar su rider para adaptarse a la mayoría de las tareas requeridas en un jardín extenso. Y lo que es más, ¡independientemente de la estación del año!

La plataforma de corte de los riders de mayor tamaño ofrecidos por Jonsered (modelos de la serie FA) cuentan con una brida de desconexión rápida que facilita enormemente la tarea de sustituir accesorios de instalación frontal tales como quitanieves, barredora o desbrozadora de martillos.

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN FRONTAL PARA USO EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO.

1. BARREDORA*

Cepillo giratorio, ligero y duradero que permite barrer arena, gravilla, hojas y delgadas capas de nieve con rapidez y eficacia, incluso junto a paredes y fachadas. Anchura de trabajo: 105 cm. Incluye protector contra lanzamientos.

FR 2216, FR 2213, 587 02 47-01
FR 2318, 587 02 46-01

2. DESBROZADORA DE MARTILLOS

Desbrozadora de martillos extremadamente fiable para terrenos irregulares con hierba alta y pequeños matorrales. Anchura de corte de 85 cm.

Modelos de la serie FR (FA/FA2), 966 41 61-01

3. PALA QUITANIEVES*

Para limpiar eficazmente la nieve de caminos y entradas de vehículos. Deberá utilizarse con contrapesos y cadenas para nieve (excepto modelos con tracción a las 4 ruedas).

Modelos de la serie FR (FA/FA2 4×4), 966 41 59-01
Modelos de la serie FR (R/RA/M/MA), 966 97 87-01
Modelo de la serie FR (MA 4×4), 965 07 09-01

4. QUITANIEVES DE DOS ETAPAS*

Se trata de un quitanieves de dos etapas extremadamente eficaz que cuenta con una anchura de trabajo de 85 cm. Está equipado con una caja de engranajes y su construcción ligera permite acoplarlo fácilmente a su rider. La tobera de expulsión puede girarse 210°.

Modelos de la serie FR (FA/FA2 4×4), 967 27 67-01

5. CADENAS PARA NIEVE

Todos los modelos, a excepción de las versiones 4×4, 531 01 16-37 (tacos)
Todos los modelos, a excepción de las versiones 4×4, 535 41 47-07 (cuadrículas)

6. CONTRAPESOS PARA RUEDAS TRASERAS: PAR

953 51 59-02

7. CONTRAPESOS

Para mayor capacidad de agarre y una conducción más segura. Se instalan en la parte trasera. Peso: 16 kg.

Serie FR (modelos sin tracción a las 4 ruedas), 953 53 49-02

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN TRASERA PARA USO EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO.

8. REMOLQUE*

Remolques de gran capacidad, equipados con portón abatible para facilitar las operaciones de carga y descarga. El modelo profesional es basculante.

Remolque modelo profesional "Profi", 531 01 77-72
Remolque modelo 275, 501 00 82-02
Remolque modelo "Promo", 967 02 71-01

9. BARREDOR/RECOGEDOR

Permite recoger con eficacia el material cortado. Se vacía fácilmente sin necesidad de bajarse del asiento del conductor.

Alta velocidad, 81 cm, 581 53 80-01
Alta velocidad, 112 cm, 586 63 65-01

¡NOTA! La certificación CE sólo es válida cuando, junto con los cortacésped con asiento de Jonsered, se utilizan los accesorios originales anteriormente descritos, se observan estrictamente las instrucciones de uso que se suministran y se emplean únicamente recambios originales para las reparaciones que sean necesarias.

* El conjunto formado por un rider frontal con un accesorio acoplado podrá conducirse en cualquier dirección por pendientes con desniveles de un máximo de 10°.



ACCESORIOS DE INSTALACIÓN RASERA PARA USO EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO.

1. RASTRILLO PARA GRAVA*

Se trata de un rastrillo para grava robusto, equipado con ruedas de caucho y profundidad de trabajo ajustable. Cuenta con uñas giratorias que se pliegan al recular con el rastrillo.

953 51 24-01

2. RASTRILLO QUITAMUSGO*

Se trata de un rastrillo quitamusgo robusto y resistente, ideal para eliminar eficazmente las acumulaciones de musgo. Deberá cargarse con un peso de hasta 32 kg en función de las condiciones del terreno. 954 12 00-43

3. ESCARIFICADOR*

Realiza cortes en el suelo para facilitar la penetración en la tierra del aire, agua y productos fertilizantes. Deberá cargarse con un peso de hasta 45 kg en función de las condiciones del terreno. Anchura de trabajo: 102 cm.

964 99 57-03

4. RODILLO APISONADOR*

Acople el rodillo apisonador a su cortacésped de asiento y rellénelo con agua o arena. Utilice el rodillo apisonador para nivelar terrenos irregulares o compactar terrenos recién sembrados. Peso relleno de agua: 182 kg.

965 89 94-01

VISITE LA PÁGINA WWW.JONSERED.COM/ES

¿Necesita asesoramiento para seleccionar su máquina o herramienta ideal? En nuestro sitio web encontrará toda la información necesaria sobre una amplia gama de productos interesantes, así como nuestras promociones actuales.

5. ESPARCIDOR*

Se trata de un práctico esparcidor con caudal de salida fácilmente ajustable para esparcir eficazmente abonos y sal.

Esparcidor grande. Carga máxima: 75 kg. Anchura de dispersión: de 3 a 3,6 m. 967 02 72-01

Esparcidor pequeño. Carga máxima: 30 kg. Anchura de dispersión: de 1,2 a 2,4 m. 954 12 00-46

6. PLATAFORMA DE ACOPLAMIENTO – ¡NOVEDAD!

La plataforma de acoplamiento permite instalar accesorios tales como oreadores y escarificadores. Los accesorios se cambian fácilmente sin necesidad de herramientas gracias a su sistema de conexión rápida. Ocupa menos espacio de almacenamiento que un conjunto de accesorios individuales.

586 63 72-01

7. OREADOR PARA PLATAFORMA DE ACOPLAMIENTO – ¡NOVEDAD!

Facilita la penetración en el suelo de aire, agua y nutrientes. Púas anticorrosión para mayor resistencia y durabilidad. A utilizar con la plataforma de acoplamiento.

586 63 69-01

8. QUITAMUSGO PARA PLATAFORMA DE ACOPLAMIENTO – ¡NOVEDAD!

Elimina fácilmente el musgo para que pueda disfrutar de un césped más saludable. Las púas articuladas con resorte han sido templadas para mayor durabilidad. A utilizar con la plataforma de acoplamiento.

586 63 68-01

ACCESORIOS ÚTILES PARA SU RIDER.

9. KIT DE FAROS

Faros tipo LED para trabajar en condiciones de luz escasa.

Para riders serie FR: 581 12 54-01

10. RAMPAS DE CARGA

Rampa de carga extremadamente práctica, fabricada en aluminio resistente al agua salada. La rampa cuenta con una buena protección antideslizante que proporciona una capacidad de agarre óptima para diferentes tipos de neumáticos. Adecuada para remolques de una altura de hasta 700 mm y una carga máxima de 1.000 kg.

Rampa recta de 1,5 m de longitud, hasta 450 kg, 505 69 90-40
Rampa recta de 1,5 m de longitud, hasta 1000 kg, 505 69 90-44
Rampa recta de 2,0 m de longitud, hasta 450 kg, 505 69 90-42
Rampa recta de 2,0 m de longitud, hasta 1000 kg, 505 69 90-45

11. PROTECCIÓN AURICULAR CON DIADEMA

Ligera. Diadema con acolchado blando y mullido. La presión ejercida por la diadema puede ajustarse en un 20 %. Cumple los requisitos de la norma EN 352-1. 504 98 17-10

Almohadillas de recambio para protección auditiva, 505 66 53-26
Almohadillas desechables para protectores auditivos, 505 66 53-31

12. PROTECCIÓN AURICULAR

Diadema ancha de ajuste perfecto. Cumple los requisitos de la norma EN 352-1. Paquete de 10: 504 98 02-02

También disponible completo con visor de plexiglás, 504 98 18-60
El visor de plexiglás cumple la norma EN 166.

13. PROTECCIÓN AURICULAR CON RADIO FM INCORPORADA

Se trata de unos protectores auriculares particularmente cómodos y de diseño anatómico que, además, son fáciles de usar y proporcionan una óptima atenuación de ruidos. Asimismo, cuentan con radio FM incorporada de una excelente capacidad de recepción y alta calidad de sonido, entrada auxiliar (AUX) para conexión de reproductores de MP3 y radiocomunicadores. Se controla fácilmente mediante pulsadores. Disponibles tanto con diadema o con soporte de fijación para cascos de protección.

Tipo diadema, 578 27 50-01
Tipo para fijación en casco, 578 27 50-02

14. BIDÓN DE COMBUSTIBLE – ¡NOVEDAD!

Bidón de combustible con capacidad para 15 l; especialmente diseñado para nuestras máquinas rodantes. Cuenta con tres asas ergonómicas situadas en posiciones exclusivas que le permiten levantar y trasportar fácilmente el bidón. Asimismo, está equipado con una boca de llenado especial para repostar rápidamente sin derrames ni salpicaduras.

Bidón de combustible: 585 05 87-01
Tubo de llenado de combustible 586 11 06-01

Utilice siempre repuestos y accesorios originales, probados y aprobados por Jonsered®. De esta manera tendrá la certeza de utilizar productos especialmente desarrollados y adaptados para los cortacésped Jonsered. En nuestra página Web (www.jonsered.com/es) o en su concesionario Jonsered podrá obtener información complementaria sobre los accesorios originales disponibles para su cortacésped de asiento Jonsered.

* El conjunto formado por un rider con un accesorio acoplado podrá conducirse en cualquier dirección por pendientes con desniveles de un máximo de 10°.

	FR 2318 FA2 4x4	FR 2318 FA2	FR 2318 FA 4x4	FR 2318 FA	FR 2216 MA 4x4	FR 2216 MA	FR 2213 MA	FR 2315 MA	FR 2312 MA	FR 2312 M
TABLA DE RECOMENDACIONES										
Para superficies más arduas y extensas, Uso intensivo en cualquier época del año.	●●●	○○○	●●●	○○○	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Para superficies más extensas, Uso intensivo en cualquier época del año.	●●●	●●○	●●●	●●○	●●○	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Jardines privados más extensos, Uso frecuente de todo tipo en cualquier época del año.	●●○	●●●	●●○	●●●	●●●	●●○	●●○	●●○	○○○	○○○
Jardines privados, Uso moderado de todo tipo durante el verano	○○○	●●○	○○○	●●○	●●○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS										
Motor	Kawasaki FR Twin	Kawasaki FR Twin	Briggs & Stratton Protection Package OHV	Briggs & Stratton Protection Package OHV	Briggs & Stratton Intek 4155	Briggs & Stratton Intek 4155	Briggs & Stratton Intek 3125	Briggs & Stratton PowerBuilt AVS 4145	Briggs & Stratton PowerBuilt 3115	Briggs & Stratton PowerBuilt 3115
Potencia (kW/rpm)	10,6/2900	10,6/2900	9,7/2900	9,7/2900	9,6/2900	9,6/2900	6,7/3000	9,5/3000	6,4/3000	6,4/3000
Alternador (A)	15	15	3	3	3	3	3	3	3	3
Batería (V/Ah)	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24	12/21	12/20	12/20
Capacidad del depósito de combustible (litros)	10	10	10	10	10	10	10	7	4	4
Tipo de transmisión	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Manual (5+1)
Anchura de corte (cm)	103–112	103–112	103–112	103–112	94	94	94	95	85	85
Círculo sin cortar (cm)	30	30	30	30	30	30	30	95	65	65
Altura de corte en mm (mín. – máx.)	40–90	40–90	40–90	40–90	30–80	30–80	30–80	25–75	25–70	25–70
Velocidad de avance en km/h (mín. – máx.)	0–9	0–9	0–9	0–9	0–9	0–9	0–9	0–10	0–9	0–7
Longitud de la máquina sola (cm)	202	202	202	202	223	223	223	229	207	207
Anchura de la máquina sola (cm)	89	89	89	89	100	100	100	99	88	88
Altura de la máquina sola (cm)	115	115	115	115	107	107	107	108	108	108
Peso (kg), Sin plataforma de corte	258	239	247	235	254	235	232	219	191	191
Nivel de presión acústica medido junto al oído del operario; expresado en dB(A)*	83	83	84	84	83	83	84	84	85	85
Nivel de potencia acústica garantizado: Lwa dB(A)**	97	97	99	99	97	97	98	99	100	100
Nivel de vibraciones medido en el asiento***	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Niveles de vibraciones medido en el volante***	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1.6	1.6	1.6
CARACTERÍSTICAS										
Dirección articulada	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plataforma de corte de instalación frontal	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Caja de cambios automática	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○
Bastidor para acoplamiento de accesorios	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
4x4	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○
Posición de servicio	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Eje trasero basculante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luces delanteras	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○
Dirección asistida	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○
Cuentahoras con aviso de servicio	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○

*El nivel de presión acústica cumple las disposiciones de las normas ISO 5395 y EN 836. Los valores referentes al nivel de presión acústica proporcionados poseen una dispersión estadística típica (desviación estándar) de 1.2 dB(A). ** Las emisiones acústicas generadas en el medio ambiente han sido medidas y calculadas utilizando como referencia el nivel de potencia acústica garantizado; conforme a lo establecido en los requisitos de la directiva de la Comunidad Europea 2000/14/CE. El nivel de potencia acústica garantizado incluye las variaciones que puedan existir en los valores de producción especificados, así como las variaciones obtenidas en los protocolos de prueba con una diferencia de entre 1 y 2 dB(A). Los niveles de presión acústica y emisiones de ruido podrán verse afectado por el tipo de unidad de corte utilizado. Los valores declarados corresponden a los de una máquina equipada con el tipo de unidad de corte mayormente utilizado para el correspondiente modelo de cortacésped. Si desea obtener información complementaria al respecto, consulte el Manual del usuario. *** Los niveles de liberación cumplen las disposiciones de las normas ISO 5395 y EN 836. Los valores referentes a los niveles de vibración proporcionados poseen una dispersión estadística típica (desviación estándar) de 0.2 m/s^2 (en el volante) y 0,8 m/s^2 (en el asiento).

Las potencias de motor indicadas se refieren a la potencia media neta desarrollada (A las revoluciones especificadas) por un típico motor de producción perteneciente al modelo probado conforme a la norma SAE J1349/ISO 1585. Los motores producidos en masa podrán diferir del valor indicado. La potencia real desarrollada por el motor instalado en su máquina dependerá de la velocidad de funcionamiento, condiciones medioambientales y de otras variables.

PARA AQUELLOS QUE SABEN TRANSFORMAR EN PLACER LOS DEBERES COTIDIANOS.

Si está considerando adquirir un tractor de jardín Jonsered®, probablemente formará parte de ese tipo de personas que siempre desean sacar el mejor partido a cualquier situación. Es decir, de aquellos que ven oportunidades donde otros sólo encuentran problemas, y que tienen la confianza suficiente como para saber elegir la solución más elegante cuando se trata de satisfacer aquellas necesidades más básicas. ndependientemente del tractor de jardín Jonsered que elija, no sólo estará adquiriendo uno de los cortacéspedes de asiento más asequibles y con mayor estilo del mercado, sino que también dispondrá de un caballo de batalla versátil que podrá utilizar y disfrutar durante todo el año. Gracias a la extensa gama de accesorios originales e inteligentes, diseñados para acometer todas las tareas necesarias en el jardín, podrá convertir su tractor de jardín en una máquina multiuso.

JONSERED LT 2320 CMA2

Se trata de nuestro tractor de jardín de mayor tamaño, equipado con recogedor de hierba integrado. Ofrece una excelente comodidad de conducción y resulta ideal para cortar la hierba velozmente en céspedes de gran tamaño. Véase la página 47.

TRACTORES POTENTES Y CÓMODOS PARA. SUPERFICIES DE CÉSPED ESPECIALMENTE EXTENSAS.

Si tiene grandes extensiones de césped que mantener, le resultará especialmente útil poder contar con un robusto tractor Jonsered® en el garaje. Le bastará con sentarse cómodamente mientras la plataforma de corte lleva a cabo el trabajo de manera rápida y eficaz. Todos los modelos cuentan ahora con un chasis de suelo plano que permiten subirse y bajarse de la máquina de manera fácil y cómoda. Asimismo, la mayoría de nuestros modelos de tractores de gran tamaño cuentan con caja de cambios automática accionada por pedal para mayor conveniencia del usuario.

TABLA DE RECOMENDACIONES

	LT 2320 A2	LT 2320 CMA2	LT 2318 CMA	LT 2317 A
Uso frecuente todo el año – Jardines privados grandes	●●●	●●●	●○○	●○○
Uso frecuente todo el año – Jardines privados	●●●	●●●	●●○	●●○
Uso todo el año – Jardines grandes	●●○	●●○	●●●	●●●
Uso de todo tipo en verano – Jardines grandes	●○○	●○○	●●○	●●○

Obtenga información complementaria sobre la gama completa en las páginas 54 y 55.

*Consulte la gama de potencia de nuestros motores en la página 55.

TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

Permite controlar fácilmente la velocidad y el sentido de marcha. Algunos modelos cuentan con cómodos pedales para seleccionar la velocidad de avance y marcha atrás, mientras que otros cuentan con caja de cambios accionada por palanca.

VERSATILIDAD

Su tractor puede equiparse con diferentes accesorios tales como remolques, barredoras, quitanieves, rastrillos para musgo y muchos otros, para así ofrecer una mayor versatilidad durante todo del año

FUNCIÓN DE TRITURACIÓN SELECCIONABLE DESDE EL ASIENTO DEL CONDUCTOR

Nuestros tractores de la serie CMA2 cuentan con función de trituración que se activa desde el propio asiento. De esta manera, es posible alternar entre los modos de recogida y trituración sin tener que bajarse del asiento del conductor. Bastará con utilizar el dispositivo de activación situado en el salpicadero inferior.

JONSERED LT 2320 A2

Equipado con motor bicilíndrico en V Jonsered fabricado por B&S (11,1 kW*) – Transmisión automática accionada mediante pedal – Anchura de corte de 117 cm.

JONSERED LT 2320 CMA2

Equipado con motor bicilíndrico en V Jonsered fabricado por B&S (11,1 kW*) – Transmisión automática accionada mediante pedal – Anchura de corte de 107 cm.

¡NOVEDAD!

JONSERED LT 2318 CMA

Equipado con motor Jonsered fabricado por B&S (9,2 kW*) – Transmisión automática accionada mediante pedal – Anchura de corte de 107 cm.

¡NOVEDAD!

JONSERED LT 2317 A

Equipado con motor Jonsered fabricado por B&S (9,0 kW*) – Transmisión automática – Anchura de corte de 107 cm.

TRACTORES DE JARDÍN VERSÁTILES Y EFICACES.

Con un tractor de Jonsered® correctamente equipado le será siempre posible combinar negocio y placer mientras trabaja en el jardín, independientemente de la estación del año que sea. El hermoso color rojo chillón de los tractores Jonsered es tan atractivo que se presta a dejar la máquina estacionada durante cierto tiempo después de cortar el césped para disfrutar contemplándola. Si desea contar con un jardín bien mantenido y ordenado, seleccione un modelo con recogedor integrado.

TABLA DE RECOMENDACIONES

	LT 2313	LT 2313 A	LT 2317 CMA	LT 2313 CA
Uso frecuente todo el año – Jardines privados grandes	○○○	○○○	○○○	○○○
Uso frecuente todo el año – Jardines privados	○○○	●○○	●○○	○○○
Uso todo el año – Jardines grandes	●○○	●●○	●●○	●○○
Uso de todo tipo en verano – Jardines grandes	●●●	●●●	●●●	●●●

Obtenga información complementaria sobre la gama completa en las páginas 54 y 55.

* Consulte la gama de potencia de nuestros motores en la página 55.

EFICACIA A LA HORA DE CORTAR EL CÉSPED

Todos nuestros tractores pueden equiparse con diferentes accesorios para distintos sistemas de corte. Acople un recogedor o un kit de trituración a cualquier tractor con sistema de expulsión lateral, o bien un tapón de triturado o un deflector a aquellos tractores ya equipados con recogedor y conseguirá unos resultados de corte perfectos en cualquier situación.

CÓMODO ENTORNO PARA EL CONDUCTOR

Su chasis con suelo plano permite subirse y bajarse del tractor con mayor facilidad. Además, todos los mandos de control están ubicados de manera que son fáciles de acceder desde el asiento del conductor.

CONEXIÓN PARA MANGUERA DE AGUA

Facilita la limpieza de la plataforma de corte, permitiéndole mantener fácilmente su tractor en perfectas condiciones durante mucho tiempo. Una plataforma limpia siempre proporciona unos mejores resultados de corte.

¡NOVEDAD!

JONSERED LT 2313

Equipado con motor B&S PowerBuilt AVS 3125 (5,7 kW*) – Caja de cambios manual con 6 marchas adelante y marcha atrás – Anchura de corte de 97 cm.

¡NOVEDAD!

JONSERED LT 2313 A

Equipado con motor B&S PowerBuilt AVS 3125 (5,7 kW*) – Transmisión automática – Anchura de corte de 97 cm.

JONSERED LT 2317 CMA

Equipado con motor Jonsered fabricado por B&S (9,0 kW*) – Transmisión automática – Anchura de corte de 97 cm.

¡NOVEDAD!

JONSERED LT 2313 CA

Equipado con motor B&S PowerBuilt AVS 3125 (6,3 kW*) – Transmisión automática – Anchura de corte de 77 cm.

¿Necesita transportar tierra, bolsas de abono, plantas y otros equipos? o quizás ¿necesita desplazar a menudo pilas de leña? ¡Suele de vez en cuando airear su césped, eliminar el musgo, sembrar hierba nueva o arreglar sus zonas cubiertas de grava? En esta página encontrará accesorios que contribuirán a que, acompañado de su tractor Jonsered®, forme el equipo perfecto para el trabajo a realizar.

1. REMOLQUE*

Remolques de gran capacidad, equipados con portón abatible para facilitar las operaciones de carga y descarga. El modelo profesional es basculante.

Remolque modelo profesional "Profi", 531 01 77-72
Remolque modelo 275, 501 00 82-02
Remolque modelo "Promo", 504 79 54-01

2. BARREDORA*

Barredora rotativa, ideal para quitar hojas, nieve, etc. Equipada con ruedas de soporte ajustables. Puede inclinarse 20° hacia cualquier lado. Anchura de trabajo: 100 cm.

Para tractores con plataforma de expulsión lateral hasta los modelos de 2006 y todos los tractores de la serie CM:

953 51 61-01

Para tractores con plataforma de expulsión lateral a partir de los modelos de 2007 (a excepción de la serie LT 2213):

544 92 16-01

3. RASTRILLO PARA GRAVA*

Se trata de un rastrillo para grava robusto equipado con ruedas de caucho y profundidad de trabajo ajustable. Cuenta con uñas giratorias que se pliegan al recular con el rastrillo. 953 51 24-01

4. RASTRILLO QUITAMUSGO*

Se trata de un rastrillo quitamusgo robusto y resistente, ideal para eliminar eficazmente las acumulaciones de musgo. Deberá cargarse con un peso de hasta 32 kg en función de las condiciones del terreno. 954 12 00-43

5. ESPARCIDOR*

Se trata de un práctico esparcidor con caudal de salida fácilmente ajustable para esparcir eficazmente abonos y sal. Esparcidor grande. Carga máxima: 75 kg. Anchura de dispersión: de 3 a 3,6 m.

967 02 72-01

Esparcidor pequeño. Carga máxima: 30 kg. Anchura de dispersión: de 1,2 a 2,4 m. 954 12 00-46

6. ESCARIFICADOR*

Perfora el césped para facilitar la penetración en la tierra del aire, agua y productos fertilizantes. Deberá cargarse con un peso de hasta 45 kg en función de las condiciones del terreno. Anchura de trabajo: 102 cm.

964 99 57-03

7. RODILLO APISONADOR*

Acople el rodillo apisonador a su cortacésped de asiento y rellénelo con agua o arena. Utilice el rodillo apisonador para nivelar terrenos irregulares o compactar terrenos recién sembrados. Peso relleno de agua: 182 kg.

965 89 94-01

ACCESORIOS DE USO EN INVIERNO PARA TRACTORES DE JARDÍN.

La próxima vez que la nieve caiga como un suave manto blanco y sobretodo abundante sobre su patio, sendero y entrada de vehículos, podrá evitar los dolores de espalda y olvidarse de su pala para quitar la nieve. Gire la llave de arranque de su tractor Jonsered® y deje que la pala quitanieves o el soplador de nieve hagan todo el trabajo.

8. PALA QUITANIEVES*

Pala quitanieves con mecanismo amortiguador de protección. Anchura de trabajo: 122 cm Puede orientarse en diferentes ángulos, tanto a izquierda como a derecha. Faldón rascador sustituible. Deberá utilizarse con contrapesos y cadenas para nieve.

Tractores de la serie LT (no sirve para el modelo LT 2313 CA), 544 92 17-01

9. FALDÓN DE CAUCHO

Se fija al filo de la pala quitanieves para proteger el suelo de los posibles arañazos producidos por la pala metálica.

Puede instalarse en la pala quitanieves 544 91 17-01.
966 00 19-01

10. SOPLADOR DE NIEVE*

Se trata de un quitanieves de dos etapas que cuenta con una anchura de trabajo de 107 cm. Su tobera de descarga es girable 180°. Deberá utilizarse con contrapesos y cadenas para nieve.

Tractores de la serie LT (no sirve para el modelo LT 2313 CA), 544 92 18-01

11. CADENAS PARA NIEVE

18×8,5-8", 964 99 43-01
20×10-8", 997 10 31-10
18×9,5-8", 997 10 36-10
20×8-8", 531 00 65-83
22×9,5-12", 501 32 76-01

12. CONTRAPESOS

Para mayor capacidad de agarre y una conducción más segura.
Se instalan en la parte trasera. Peso: 25 kg

Para tractores con plataforma de expulsión lateral, 505 54 92-01
Para tractores de la serie CM, 580 38 97-01

¡NOTA! La certificación CE sólo es válida cuando, junto con los cortacésped con asiento o autoportantes de Jonsered, se utilizan los accesorios originales anteriormente descritos, se observan estrictamente las instrucciones de uso que se suministran y se emplean únicamente recambios originales para las reparaciones que sean necesarias.

* El conjunto formado por un tractor con un accesorio acoplado podrá conducirse en cualquier dirección por pendientes con desniveles de un máximo de 10°.

ACCESORIOS PARA MAYOR ERSATILIDAD A LA HORA DE CORTAR EL CÉSPED.

En esta página se incluyen los accesorios originales que harán de su tractor Jonsered® un cortacésped aún más eficaz y versátil, tanto si su tractor cuenta con plataforma de expulsión lateral como con recogedor integrado.

1. RECOGEDOR DE HIERBA DE 3 BOLSAS

Un 50 % más de capacidad que los de 2 bolsas. Disponible para modelos de salida lateral de 107 y 117 cm. de corte. El conjunto formado por tractor y accesorio podrá conducirse en cualquier dirección por pendientes con desniveles de un máximo de 14°.

2. RECOGEDOR DE HIERBA DE 2 BOLSAS

Disponible para modelos de salida lateral de 97 y 107 cm. de corte. El conjunto formado por tractor y accesorio podrá conducirse en cualquier dirección por pendientes con desniveles de un máximo de 14°.

3. DEFLECTOR PARA TRACTORES DE EXPULSIÓN TRASERA

Válido par todos los modelos CMA.

960 71 00-41

4. KIT DE TRITURADO

Permite convertir su máquina para utilizar la función de trituración.

Modelos con sistema de expulsión lateral:

97 cm, 960 71 00-03 (tapón)
107 cm, 960 71 00-06 (cuchillas y tapón)
117 cm, 960 71 00-19 (cuchillas y tapón)

MODELOS DE LA SERIE C:

77 cm, 960 71 00-24 (tapón)

El resto de los modelos de la serie C incluyen un tapón de trituración o están equipados con la nueva función de trituración seleccionable desde el asiento.

VISITE LA PÁGINA WWW.JONSERED.COM/ES

¿Necesita asistencia para seleccionar su máquina o herramienta ideal? En nuestro sitio web encontrará toda la información necesaria sobre una amplia gama de productos interesantes, así como nuestras ofertas promocionales actuales.

ACCESORIOS ÚTILES PARA SU TRACTOR.

6. PARACHOQUES

Práctico parachoques para montarlo en la parte frontal de nuestros tractores. proporciona protección eficaz al capó del motor.

Para todos los modelos, 954 12 00-49

7. KIT DE INSTALACIÓN DE APOYABRAZOS

Para mayor comodidad mientras corta el césped. Adecuado para los asientos de los modelos LT 2218 A, LT 2216 A2 y LT 2223 A2 fabricados a partir de enero de 2008: 532 42 14-99

8. RAMPAS DE CARGA

Rampa de carga extremadamente práctica, fabricada en aluminio resistente al agua salada. Las rampas cuentan con una buena protección antideslizante que proporciona una capacidad de agarre óptima para diferentes tipos de neumáticos. Adecuadas para remolques de una altura de hasta 700 mm y una carga máxima de 1.000 kg/par.

Longitud: 1,5 m, 505 69 90-41
Longitud: 2,0 m, 505 69 90-43

9. PROTECCIÓN AUDITIVA CON DIADEMA ACOLCHADA

Ligera. Diadema con el relleno suave y mullido. La presión ejercida por la diadema puede ajustarse en un 20 %. Cumple los requisitos de la norma EN 352-1. 504 98 17-10

Almohadillas de recambio para protección auditiva, 505 66 53-26
Almohadillas desechables para protección auditiva, 505 66 53-31

10. PROTECCIÓN AUDITIVA CON RADIO FM INCORPORADA

Se trata de unos protectores auditivos particularmente cómodos y de diseño anatómico que, además, son fáciles de usar y proporcionan una óptima atenuación de ruidos. Asimismo, cuentan con radio FM incorporada de una excelente capacidad de recepción y alta calidad de sonido, entrada auxiliar (AUX) para conexión de reproductores de MP3 y radiocomunicadores. Se controla fácilmente mediante pulsadores. Disponibles tanto con diadema o con soporte de fijación para cascos de protección.

Tipo diadema, 578 27 50-01.
Tipo para fijación en casco, 578 27 50-02

11. BIDÓN DE COMBUSTIBLE

Bidón de combustible con capacidad para 15 l; especialmente diseñado para nuestras máquinas rodantes. Cuenta con tres asas ergonómicas situadas en posiciones exclusivas que le permiten levantar y trasportar fácilmente el bidón. Asimismo, está equipado con una boca de llenado especial para repostar rápidamente sin derrames ni salpicaduras. Bidón de combustible:

585 05 87-01
Tubo de llenado de combustible 586 11 06-01

Utilice siempre repuestos y accesorios originales, probados y aprobados por Jonsered®. De esta manera tendrá la certeza de utilizar productos especialmente desarrollados y adaptados para los cortacésped Jonsered. En nuestra página Web (www.jonsered.com/es) o en su concesionario Jonsered podrá obtener información complementaria sobre los accesorios originales disponibles para su cortacésped de tractor Jonsered.

LT 2320 A2

LT 2317 A

LT 2313 A

LT 2313

LT 2320 CMA2

LT 2318 CMA

LT 2317 CMA

LT 2313 CA

TABLA DE RECOMENDACIONES

	LT 2320 A2	LT 2317 A	LT 2313 A	LT 2313	LT 2320 CMA2	LT 2318 CMA	LT 2317 CMA	LT 2313 CA
Uso frecuente todo el año – Jardines privados grandes	●●●	●○○	○○○	○○○	●●●	●○○	○○○	○○○
Uso frecuente todo el año – Jardines privados	●●●	●●○	●○○	○○○	●●●	●●○	●○○	○○○
Uso todo el año – Jardines grandes	●●○	●●●	●●○	●○○	●●○	●●●	●●○	●○○
Uso de todo tipo en verano – Jardines grandes	●○○	●●○	●●●	●●●	●○○	●●○	●●●	●●●

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Motor	Jonsered V-Twin by Briggs & Stratton	Jonsered by Briggs & Stratton	Briggs & Stratton PowerBuilt AVS 3125	Briggs & Stratton PowerBuilt AVS 3125	Jonsered V-Twin by Briggs & Stratton	Jonsered by Briggs & Stratton	Jonsered by Briggs & Stratton	Briggs & Stratton PowerBuilt AVS 3125
Potencia (kW / rpm)	11,1 / 2600	9,0 / 2600	5,7/2800	5,7/2600	11,1 / 2600	9,2 / 2600	9,0 / 2600	6,3 / 2800
Capacidad del depósito el combustible (litros)	15,2	5,7	5.7	5.7	7.6	5.7	5,7	5.7
Alternador (A)	16	3×5	3×5	3×5	3×5	3×5	3×5	3×5
Tensión/capacidad de la batería (V/Ah)	12 / 28	12 / 28	12/28	12 / 28	12 / 14	12 / 14	12 / 14	12 / 20
Tipo de transmisión	Automática (accionada por pedales)	Automática (accionada por palanca)	Automática (accionada por palanca)	Manual (6+1)	Automática (accionada por pedales)	Automática (accionada por pedales)	Automática (accionada por palanca)	Automática (accionada por pedales)
Anchura de corte (cm)	117	107	97	97	107	107	97	77
Círculo de hierba sin cortar (cm)**	114	120	137	137	102	102	107	131
Altura de corte, mín./máx. (mm)	38–102	38–102	38–102	38–102	38–102	38–102	38–102	38–102
Modos de corte	Descarga lateral	Descarga lateral	Descarga lateral	Descarga lateral	Recogedor/Triturado	Recogedor/Triturado	Recogedor/Triturado	Recogedor
Sistema de acoplamiento de las cuchillas	Embrague eléctrico	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Dimensión de neumáticos delanteros/ traseros (pulgadas)	15×6-6" / 20×10-8"	15×6-6" / 18×9,5-8"	15×6-6" / 18×8,5-8"	15×6-6" / 18×8,5-8"	15×6-6" / 18×9,5-8"	15×6-6" / 18×9,5-8"	15×6-6" / 18×9,5-8"	13×5-6" / 16×6,5-8"
Capacidad del recogedor (litros)	–	–	–	–	320	320	220	200
Longitud, solo máquina (cm)	189 (incl. parachoques)	175	172	172	264 (incl. parachoques)	251	242	226
Anchura, solo máquina (cm); tolva de descarga elevada	122	116	93	93	112	103	103	88
Altura, solo máquina (cm)	112	103	101	101	112	112	106	101
Peso (kg)	245	193	172	172	266	242	234	190

CARACTERÍSTICAS

Transmisión automática accionada mediante pedales	●	○	○	○	●	●	○	●
Recogedor	●*	●*	●*	●*	●	●	●	●
Trituración seleccionable desde el asiento	○	○	○	○	●	○	○	○
Chasis con estribos integrados	●	●	●	●	●	●	●	●
Eje delantero de hierro fundido	●	○	○	○	●	●	●	○
Asiento modelo Premium	●	○	○	○	●	○	○	○
Cuentahoras	●	○	○	○	●	○	○	○
Faros	●	●	●	●	●	●	●	●
Conexión para manguera	●	●	●	●	●	●	●	●

* Opcional
** Medido en giros del lado del corte

Las potencias de motor indicadas se refieren a la potencia media neta desarrollada (A las revoluciones especificadas) por un típico motor de producción perteneciente al modelo probado conforme a la norma SAE J1349/ISO 1585. Los motores producidos en masa podrán diferir del valor indicado. La potencia real desarrollada por el motor instalado en su máquina dependerá de la velocidad de funcionamiento, condiciones medioambientales y de otras variables.

PARA QUIENES CORTAR EL CÉSPED ES UN PLACER O DESEARÍAN QUE LO FUESE.

Estimamos que, en realidad, solamente hay dos tipos de personas. Es decir, aquellos que disfrutan cortando el césped y los que piensan que cortar la hierba es un castigo irremediable pero necesario. Por el motivo que sea, nos da la impresión de que aquellas personas que han elegido un cortacéspedes Jonsered® suelen pertenecer al grupo cuya actitud es más positiva.

Puede que ello se deba a la fiabilidad y solidez de los cortacéspedes Jonsered, así como a su eficaz plataforma de corte y al hecho demostrado de que nuestros cortacéspedes son súper fáciles de utilizar. Por otro lado, puede que simplemente se deba a que el resultado final obtenido es siempre impecable.

Si desea formar parte de aquellos que disfrutan cortando el césped, consulte las páginas siguientes para obtener información acerca de la gama de cortacéspedes capaces de satisfacer sus deseos.

JONSERED LM 2153 CMDAE

Se trata de un cortacésped robusto e ideal para superficies de mediana y gran extensión. Cuenta con numerosas características que le facilitarán la labor de cortar la hierba. Su sistema de arranque eléctrico, así como sus ruedas motrices y manillar ergonómico le garantizan una utilización cómoda. Además, podrá alternar entre tres sistemas de corte diferente: recogida, triturado y descarga lateral. Véase la página 59.

CORTACÉSPEDES ROBUSTOS Y EFICACES PARA JARDINES EXTENSOS.

Si posee una amplia extensión de césped que mantener, encontrará una amplia gama de cortacéspedes Jonsered® de donde elegir. Todas las máquinas que componen esta gama cuentan con potentes motores Briggs & Stratton con autopropulsión, así como unas anchas y robustas plataformas de corte La mayoría de los modelos está equipados con recogedores de gran capacidad y sistema de velocidad infinitamente variable, que permiten cortar el césped de manera eficaz y segura. Si lo que desea es la máxima comodidad de utilización, seleccione un modelo con sistema de arranque eléctrico y ajuste centralizado de la altura de corte.

TABLA DE RECOMENDACIONES

	LM 2156 CMDA	LM 2155 MD	LM 2153 CMDAE	LM 2153 CMDA
Recogedor de hierba	●●●	○○○	●●●	●●●
Expulsión de hierba	●●●	●●●	●●○	●●○
Trituración	●●●	●●●	●●○	●●○

Obtenga información complementaria sobre la gama completa en las páginas 62 y 63.

*Consulte la gama de potencia de nuestros motores en la página 63.

FUNCIÓN DE TRITURACIÓN
En nuestros cortacéspedes con trituración, el césped se corta y tritura antes de ser devuelto a la superficie para servir de abono.

RECOGEDOR EFICAZ
Los eficaces recogedores Jonsered® pueden recoger de todo, desde hierba hasta hojas y ramas. Es posible cambiar rápidamente entre los diferentes sistemas de corte, de recogida a expulsión y trituración.

SISTEMA DE ARRANQUE ELÉCTRICO INTUITIVO MEDIANTE PULSADOR
El pulsador se encuentra situado en el manillar superior para mayor facilidad de acceso y permitir utilizar la herramienta con mayor fluidez.

JONSERED LM 2156 CMDA
Equipado con motor Briggs & Stratton 875e Series (3,3 kW*). Anchura de corte de 56 cm.

JONSERED LM 2155 MD
Equipado con motor Briggs & Stratton 650e Series, (2,5 kW*). Anchura de corte de 55 cm.

JONSERED LM 2153 CMDAE
Equipado con motor Briggs & Stratton 650e Series, (2,4 kW*) con sistema de arranque eléctrico – Anchura de corte de 53 cm.

JONSERED LM 2153 CMDA
Equipado con motor Briggs & Stratton 650e Series, (2,4 kW*) – Anchura de corte de 53 cm.

CORTACÉSPEDES FIABLES Y DE FÁCIL UTILIZACIÓN PARA JARDINES DE TAMAÑO MEDIO.

Si necesita un nuevo cortacésped para una superficie de césped de tamaño normal, en nuestra amplia gama encontrará numerosos modelos de dónde elegir. Todos los cortacéspedes Jonsered® de la gama más pequeña cuentan con eficaces plataformas de corte que proporcionan unos resultados perfectos en céspedes de tamaño pequeño y medio. Su tamaño compacto facilita su almacenamiento; en particular, cuando el espacio disponible es limitado.

TABLA DE RECOMENDACIONES

	LM 2147 CMDAE	LM 2147 CMD LM 2147CM	LM 2146 CMD	LM 2146 M	LM 2150 SM LM 2150 S	LM 2040 HF	LM 2040 H
Recogedor de hierba	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○	○○○
Expulsión de hierba	●●○	●●○	●●○	○○○	●●●	●●●	●●●
Trituración	●●○	●●○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○

Obtenga información complementaria sobre la gama completa en las páginas 62 y 63.

*Consulte la gama de potencia de nuestros motores en la página 63.

FUNCIÓN DE TRITURACIÓN
En nuestros cortacéspedes con trituración, el césped se corta y tritura antes de ser devuelto a la superficie para servir de abono.

RECOGEDOR EFICAZ
Los eficaces recogedores Jonsered® pueden recoger de todo, desde hierba hasta hojas y ramas. Es posible alternar rápidamente entre los diferentes sistemas de corte, desde sólo recogida hasta modos de expulsión y trituración.

CONEXIÓN PARA MANGUERA DE AGUA
Los cortacéspedes equipados con conexión para manguera hacen posible conectar rápidamente una manguera de agua para limpiar cómodamente la plataforma de corte.

JONSERED LM 2147 CMDAE
Equipado con motor Briggs & Stratton 675e Series (2,4 kW*) con sistema de arranque eléctrico – Anchura de corte de 46 cm.

JONSERED LM 2147 CMD/CM
Equipado con motor Briggs & Stratton 675e Series (2,4 kW*) – Anchura de corte de 46 cm (CMD: autopropulsado, velocidad única. CM: empuje manual).

JONSERED LM 2146 CMD
Equipado con motor Briggs & Stratton 450e Series (1,6 kW*) – Anchura de corte de 46 cm. (CMD: autopropulsado, velocidad única. CM: empuje manual).

JONSERED LM 2146 M
Equipado con motor Briggs & Stratton 450e Series (1,6 kW*) y plataforma de corte de plástico – Anchura de corte de 46 cm.

JONSERED LM 2150 SM/S
Equipado con motor Briggs & Stratton 450e Series (1,6 kW*) – Anchura de corte de 50 cm.

JONSERED LM 2040 HF
Anchura de corte de 40 cm.

JONSERED LM 2040 H
Anchura de corte de 40 cm.

	LM 2156 CMDA	LM 2155 MD	LM 2153 CMDAE	LM 2153 CMDA	LM 2147 CMDAE	LM 2147 CMD LM 2147 CM	LM 2146 CMD	LM 2146 M	LM 2150 SM	LM 2150 S	LM 2040 HF	LM 2040 H
TABLA DE RECOMENDACIONES												
Recogedor de hierba	●●●	○○○	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
Expulsión de hierba	●●●	●●●	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	○○○	●●●	●●●	●●●	●●●
Trituración	●●●	●●●	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●	○○○	○○○	○○○
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS												
Motor	B&S 875e Series	B&S 650e Series	B&S 650e Series	B&S 650e Series	B&S 675e Series	B&S 675e Series	B&S 450e Series	B&S 450e Series	B&S 450e Series	B&S 450e Series	–	–
Potencia neta a las revoluciones predeterminadas (kW)	3.3	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	1.6	1.6	1.7	1.7	–	–
Cilindrada (cc)	190	190	190	190	190	190	125	125	125	125	–	–
Anchura de corte (cm)	56	55	53	53	46	46	46	46	51	51	40	40
Material de la plataforma de corte	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Plástico	Acero	Acero	–	–
Peso (kg)	37	34	40	36	35	35	30	25	21	21	10,1	9
Caja de velocidades, n° de velocidades	Automática	1	Automática	Automática	Automática	1 / –	1	–	–	–	–	–
Altura de corte (mm)	30–105	32–89	31–88	31–88	30–70	30–70	30–80	30–65	27–78	27–78	12–38	12–38
Ajuste de la altura de corte	Individual	Individual	Individual	Individual	Centralizada	Centralizada	3-point	Individual	Individual	Individual	–	–
Depósito de combustible (litros)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	0,8	0,8	0,8	–	–
Tamaño de ruedas delanteras	8"	8"	8"	8"	7,6"	7,6"	7,6"	6,5"	8"	8"	–	–
Tamaño de ruedas traseras	12"	8"	8"	8"	8,4"	8,4"	8,4"	6,5"	8"	8"	–	–
CARACTERÍSTICAS												
Ruedas con autopropulsión	●	●	●	●	●	●/○	●	○	○	○	○	○
Arranque eléctrico	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○
Recogedor	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○
Expulsión lateral	●	●	●	●	○	○	○	○	●	●	○	○
Tobera de expulsión trasera	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○
Trituración	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○
Conexión para manguera de agua	●	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○

Las potencias de motor indicadas se refieren a la potencia media neta desarrollada (A las revoluciones especificadas, vea el manual de instrucciones) por un típico motor de producción perteneciente al modelo probado conforme a la norma SAE J1349/ISO 1585. Los motores producidos en masa podrán diferir del valor indicado. La potencia real desarrollada por el motor instalado en su máquina dependerá de la velocidad de funcionamiento, condiciones medioambientales y de otras variables.

VISITE LA PÁGINA WWW.JONSERED.COM/ES

¿Necesita asistencia para seleccionar su máquina o herramienta ideal? En nuestro sitio web encontrará toda la información necesaria sobre una amplia gama de productos interesantes, así como nuestras ofertas promocionales actuales.

EMPUÑADURA TRASERA GIRABLE
La empuñadura trasera girable de los cortasetos resulta extremadamente útil al efectuar cortes en sentido horizontal y vertical.

ARRANQUE MÁS FÁCIL CON SPIN START™
El sistema Spin Start™ facilita el arranque de la máquina y reduce hasta en un 40% el esfuerzo necesario para tirar del cordón de arranque.

MODO DE FUNCIONAMIENTO CON BAJO NIVEL SONORO
Su diseño de motor de bajo nivel sonoro hace que su utilización sea muchos menos molesta para sus vecinos.

COMODIDAD DE USO
Los nuevos sopladores de hojas están perfectamente equilibrados y son fáciles de utilizar gracias a la carcasa del ventilador en forma en S y a su diseño compacto de superficies lisas.

KIT DE ASPIRACIÓN POR VACÍO
Con el BV 2126 podrá conectar un kit de aspiración por vacío para aspirar las hojas y recogerlas en una bolsa.

FUNCIÓN DE TRITURACIÓN
Las cuchillas de trituración del modelo 2126 muelen finamente el material cortado y aumentan la capacidad de recogida.

MANTENGA IMPECABLE LA APARIENCIA. DE SUS SETOS.

¿Le gustaría poder sentirse ansioso por podar sus setos y arbustos? Decídase a comprar un cortasetos de alto rendimiento. Jonsered® ofrece varias máquinas ligeras y de baja emisión de ruido que además cuentan con una excelente amortiguación de vibraciones y un alcance óptimo. Elija un modelo con empuñadura posterior orientable si realmente desea beneficiarse de la máxima ergonomía.

JONSERED HT 2223 T
21,7 cm³, 0,6 kW, 4,9 kg.

JONSERED HT 2218
21,7 cm³, 0,6 kW, 4,6 kg.

Obtenga información complementaria sobre la gama completa en la página 68.

UN BUEN SOPLADOR LO HACE TODO MÁS FÁCIL.

Un soplador de hojas de uso intensivo le ayudará a mantener sus graneros y establos limpios y ordenados. Además, le resultará igual de fácil recoger las hojas otoñales que los desperdicios esparcidos por su césped y vereda. Por lo tanto, no es ninguna coincidencia que los trabajadores estén deshaciéndose de sus rastrillos y escobas de toda la vida. Por otra parte, el modelo BV 2126 de Jonsered es un soplador de hojas de sujeción manual que cuenta con una función combinada de expulsión de aire y aspiración, además de trituración y recogida del material aspirado.

JONSERED BB 2280
76,5 cc, 3,1 kW, 11,2 kg, 92 m/s.

JONSERED BV 2126
28,0 cc, 0,8 kW, 4,4 kg, 58 m/s.

JONSERED B 2126
28,0 cc, 0,8 kW, 4,3 kg, 58 m/s.

Obtenga información complementaria sobre la gama completa en la página 68.

FACILIDAD DE ARRANQUE

Los motores Jonsered serie Snow resultan fáciles de arrancar incluso en condiciones de frío extremas. Dos de nuestros modelos cuentan también con sistema de arranque eléctrico que facilita aún más el arranque.

DIRECCIÓN ASISTIDA

La "dirección asistida" le ofrece la posibilidad del desacoplar la tracción en una o ambas ruedas, haciendo que el quitanieves sea mucho más fácil de girar y maniobrar.

Los modelos ST 2376 EP y ST 2368 EP cuentan con empuñaduras calefactadas.

CAPACIDAD DE AGARRE MÁS SEGURA

Los neumáticos de dibujo profundo y la función de bloqueo del diferencial facilitan la capacidad de agarre y tracción de la máquina.

SOPLANIEVES POTENTES Y ROBUSTOS.

Este invierno, quitar la nieve le resultará una tarea más fácil y eficaz. Por lo menos para aquellos que cuentan ya con un quitanieves de Jonsered® en su cobertizo esperando las primeras nevadas importantes de este invierno. Todos los quitanieves de Jonsered funcionan conforme al procedimiento de dos etapas y cuentan con eficaces tornillos sinfín en su tobera de alimentación que permiten procesar nieve densamente prensada y capas de hielo. Estas máquinas son especialmente potentes y fáciles de utilizar gracias a sus motores Briggs & Stratton especialmente desarrollados, a sus mandos de control estratégicamente posicionados y a su alumbrado delantero.

JONSERED ST 2111 E
Jonsered 291 cc,
Anchura de trabajo: 76 cm.

JONSERED ST 2109 E
Jonsered 254 cc,
Anchura de trabajo: 68 cm.

JONSERED ST 2106
Jonsered 179 cc,
Anchura de trabajo: 61 cm.

Obtenga información complementaria sobre la gama completa en la página 69.

MANILLAR/EMPUÑADURA

La fijación del manillar es fuerte y robusta. Además, puede ajustarse verticalmente para proporcionar una postura de trabajo más ergonómica.

MARCHA ATRÁS

Esta función proporciona una excelente maniobrabilidad, haciendo posible girar y liberar de atascos la máquina con mayor facilidad. Reduce la carga soportada por sus brazos y espalda.

RUEDA DE TRANSPORTE

La rueda de transporte se cambia de posición de manera rápida y fácil (desde su posición de transporte a la posición de trabajo de la máquina). Permite transportar fácilmente la máquina entre diferentes zonas de trabajo.

MOTOAZADAS ROBUSTAS Y EFICACES.

Una motoazada robusta supone una ayuda inestimable a la hora de labrar la tierra, del sembrado de patatas o de preparar el terreno para un sembrado totalmente nuevo. Las motoazadas de Jonsered son unas máquinas robustas que realizan perfectamente su trabajo y que duran muchos años. El modelo CT 2105 R cuenta con ruedas motrices y una fresa con contra-rotación instalada en su parte trasera de 43 cm de ancho, capaz de trabajar aquellos terrenos más duros. Los modelos CT 2166 y CT 2154 son unas motoazadas potentes y fáciles de utilizar, adecuadas tanto para particulares como propietarios de fincas especialmente exigentes.

JONSERED CT 2105 R
Con marcha atrás. Anchura de cultivo: 43 cm,
Potencia: 4,32 kW a 3.200 rpm.

JONSERED CT 2166
Con marcha atrás. Anchura de cultivo: 85 cm,
Potencia: 3,7 kW a 3.400 rpm.

JONSERED CT 2154
Con marcha atrás. Anchura de cultivo: 60 cm,
Potencia: 3,3 kW a 3.300 rpm.

Obtenga información complementaria sobre la gama completa en la página 69.

CORTASETOS

	HT 2223 T	HT 2218
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
Cilindrada (cm^3)	21.7	21.7
Potencia máx. (kW)	0.6	0.6
Peso (kg)	4,9	4,7
Depósito de combustible (litros)	0.4	0.4
Longitud de la cuchilla (mm)	600	450
Diámetro máximo de rama recomendado (mm)	20	20
Velocidad de corte (ciclos/min)	4050	4050
Nivel de presión acústica medido junto al oído del usuario y expresado en dB(A)*	93	94
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) medido en la empuñadura delantera/trasera y expresado en m/s^2***	3,7 / 3,9	4,4 / 5,0
CARACTERÍSTICAS		
Motor de baja emisión de ruido	●	●
Empuñadura trasera ajustable	●	○
Sistema antivibración (Anti Vib)	●	●
Spin Start™	●	●
Bomba de combustible	●	●

SOPLADORES DE HOJAS

	BB 2280	BV 2126	B 2126
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Cilindrada (cm^3)	76,5	28,0	28,0
Potencia máx. (kW)	3,1	0,8	0,8
Peso (kg)	11,2	4,4	4,3
Velocidad del aire (m/s)	92	58	58
Caudal de aire con el equipo estándar (m^3/min)	25,7	12	12
Nivel de presión acústica medido junto al oído del usuario y expresado en dB(A) ****	104	94	94
Nivel de potencia acústica garantizado "LWA" expresado en dB(A) *****	113	107	107
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) medido en la empuñadura y expresado en m/s^2 ******	1,9	11,1	11,1
CARACTERÍSTICAS			
Tubo de longitud ajustable	○	●	●
Control de velocidad	●	●	●
Bomba de combustible	●	●	●
Kit de aspiración por vacío	○	●	○
Sistema de arranque Spin Start™	○	●	○
Empuñaduras cómodas	●	●	○
Trituración	○	●	○

QUITANIEVES

	ST 2376 EP	ST 2368 EP	ST 2361
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Motor	Jonsered engine Snow Series MAX (1650 Series) OHV	Jonsered engine Snow Series MAX (1450 Series) OHV	Jonsered engine Snow Series MAX (800 Series) OHV
Potencia neta a las revoluciones predeterminadas (kW/rpm)	7,2 / 3600	5,6 / 3600	3,7 / 3600
Cilindrada (cm^3)	291	254	179
Anchura de despeje (cm)	76	68	61
Depósito de combustible (litros)	3,6	2.7	2.7
Tamaño de rueda	16"	15"	13"
CARACTERÍSTICAS			
Sistema de arranque eléctrico	●	●	○
Dirección asistida	●	●	○
Sistema de dos etapas	●	●	●
Empuñaduras calefactadas	●	●	○
Bloqueo del diferencial	●	●	●
Faros	●	●	○

MOTOAZADAS

	CT 2105 R	CT 2166	CT 2154
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Motor	B&S 950 Series	Subaru EP17	Subaru EP16
Potencia neta a las revoluciones predeterminadas (kW/rpm)	4,32 / 3200	3,7 / 3400	3,3 / 3300
Cilindrada (cm^3)	205	169	169
Anchura de trabajo (cm)	43	85	60
Profundidad de arado (cm)	15	28	28
Ajuste de la profundidad (por pasos)	7	–	–
Tamaño de rueda	16"	–	–

* Nivel de presión acústica equivalente medido junto al oído del usuario conforme a lo establecido en la norma EN ISO 22868, expresado en dB(A). Los valores referentes al nivel de presión acústica equivalente declarados para la herramienta poseen una dispersión estadística típica (desviación estándar) de 1 dB(A). *** Niveles de vibración equivalente ($a_{hv,eq}$) medidos en las empuñaduras conforme a lo establecido en la norma EN ISO 22867 y expresados en m/s^2. Los valores referentes al nivel de vibración equivalente proporcionados poseen una dispersión típica (desviación estándar) de 1 m/s^2. **** Nivel de presión acústica equivalente medido junto al oído del usuario conforme a lo establecido en la norma EN15503 y expresado en dB(A). El nivel de presión acústica equivalente se calcula teniendo en cuenta un ciclo de trabajo en el que la herramienta está al ralentí durante 1/7 de su período total de funcionamiento y 6/7 acelerando hasta su velocidad de funcionamiento nominal. Los valores referentes al nivel de presión acústica equivalente declarados para la herramienta poseen una dispersión estadística típica (desviación estándar) de 1 dB(A). ***** Las emisiones acústicas generadas en el medio ambiente han sido medidas y calculadas utilizando como referencia el nivel de potencia acústica (L_{WA}); conforme a lo establecido en los requisitos de la directiva de la Comunidad Europea 2000/14/CE. El nivel de potencia acústica garantizado incluye las variaciones que puedan existir en los valores de producción especificados, así como las variaciones obtenidas en los protocolos de prueba con una diferencia de entre 1 y 3 dB(A). ****** Niveles de vibración equivalente ($a_{hv,eq}$) medidos en las empuñaduras conforme a lo establecido en la norma EN15503 y expresados en m/s^2. El nivel de vibración equivalente se calcula teniendo en cuenta un ciclo de trabajo en el que la herramienta está al ralentí durante 1/7 de su período total de funcionamiento y 6/7 acelerando hasta su velocidad de funcionamiento nominal. Los valores referentes al nivel de vibración equivalente proporcionados poseen una dispersión estadística típica (desviación estándar) de 1 m/s^2.

Las potencias de motor indicadas se refieren a la potencia media neta desarrollada (A las revoluciones especificadas, vea el manual de instrucciones) por un típico motor de producción perteneciente al modelo probado conforme a la norma SAE J1349/ISO 1585. Los motores producidos en masa podrán diferir del valor indicado. La potencia real desarrollada por el motor instalado en su máquina dependerá de la velocidad de funcionamiento, condiciones medioambientales y de otras variables.

PRENDAS PARA TRABAJO FORESTAL DISEÑADAS PARA LA MÁXIMA SEGURIDAD Y COMODIDAD.

Jonsered ofrece una amplia gama de prendas de seguridad de alta calidad para trabajo forestal. Las colecciones para este año se caracterizan por unas prendas de diseño y corte moderno que incluyen numerosas características prácticas, además de estar confeccionadas a base de tejidos resistentes y cómodos. El color rojo de alta visibilidad y los logotipos reflectantes de Jonsered hace que estas prendas sean altamente visibles desde el amanecer hasta el anochecer. En función de sus requisitos y preferencias personales, podrá elegir entre las tres diferentes gamas ofrecidas; cada una dirigida a distintos niveles de aplicación y comodidad: Basic (básica), Pro Light (profesional, ligera) o Stretch (elástica).

PROTECCIÓN AURICULAR CON RADIO FM PARA CASCO

Se trata de unos protectores auriculares cómodos que pueden acoplarse fácilmente a su casco de protección Jonsered. Radio FM incorporada Consulte la página 80 para obtener información más detallada al respecto.

PROBADOS Y HOMOLOGADOS

La etiqueta de homologación EuroTest indica que un organismo acreditado, independiente y experto en la materia ha llevado a cabo pruebas en prendas seleccionadas al azar y, en función de los resultados obtenidos, ha certificado que el marcado CE estampado en el producto está totalmente justificado.

CÓMO FUNCIONA

La protección anticorte consiste en un revestimiento interior que incorpora fibras largas. En caso de que la cadena de la motosierra atraviese el tejido exterior, las fibras quedarán enredadas en la cadena.

PROTECCIÓN LIGERA

Las prendas de protección actuales incluyen un tipo de protección anticorte de seis o nueve capas. Esto contribuye a que las prendas sean más ligeras y cómodas, sin comprometer por ello el grado de protección que proporcionan.

MATERIALES MODERNOS

La Cordura es un material sintético resistente y duradero que se utiliza para confeccionar prendas destinadas a trabajos arduos en condiciones difíciles. Asimismo, se utiliza la Aramida, la cual es un tipo de fibra sintética extremadamente fuerte y resistente al calor que además proporciona un buen equilibrio entre resistencia y peso. Esto hace que las prendas sean a la vez ligeras y cómodas.

VAYA ELEGANTE SIN DEJAR DE SER PRECAVIDO VÍSTASE CON LA SEGURIDAD EN MENTE.

Cuando se llevan a cabo trabajos con una motosierra o desbrozadora, deberá utilizarse siempre equipo de protección homologado y de calidad. Las prendas de protección de Jonsered® cumplen las normas y estándares requeridos en todos los mercados. Las prendas son ideales para soportar el desgaste impuesto por largos turnos de trabajo y condiciones laborales especialmente exigentes. Sus características de ajuste y protección resisten perfectamente lavados continuos. Nuestras prendas de protección poseen además un diseño funcional que les proporciona un estilo moderno y hace que resulten cómodas de llevar y de trabajar con ellas.

MODELO A

Delante Detrás

Los pantalones con protección anticorte de Jonsered se encuentran disponibles en diseño modelo A. Las secciones sombreadas muestran la superficie con protección anticorte de cada modelo.

1. CHAQUETA FORESTAL ELÁSTICA

Esta chaqueta de color rojo de alta visibilidad cuenta con un diseño moderno y un tipo de corte que proporciona un ajuste moderado. Está confeccionada con un material elástico en 4 direcciones de tecnología avanzada que proporciona unos altos niveles de comodidad y ergonomía. Cuenta con refuerzos de nailon Cordura en sus zonas más críticas y mangas precurvadas para mayor comodidad y óptima ergonomía. Asimismo, posee una prolongación en parte delantera y espalda para así garantizar que la chaqueta permanece siempre debajo del cinturón al adoptar las distintas posturas necesarias durante el trabajo. Incorpora cremalleras de ventilación debajo de las mangas, canesú de ventilación en la espalda y cuello alto con forro interior de tejido suave a fin de proporcionar un alto nivel de comodidad. Cuenta con dos bolsillos de fácil acceso en la pechera, con cremalleras. Tanto el logotipo como las bandas reflectantes incluidas en la zona de los hombros contribuyen a proporcionar una mayor visibilidad a estas prendas en condiciones de luz escasa.

580 72 57-XX

2. PANTALONES ELÁSTICOS DE PROTECCIÓN, 20 A (MODELO A)

Estos pantalones de color rojo de alta visibilidad poseen un diseño moderno y un tipo de corte que proporciona un ajuste moderado. Están confeccionados con un material elástico en 4 direcciones de tecnología avanzada que proporciona unos altos niveles de comodidad y ergonomía. Cuentan con protección anticorte (20 m/s) para su uso con motosierras y una prolongación en la zona lumbar para evitar dejar un espacio descubierto entre la chaqueta y el pantalón al adoptar diferentes posturas durante el trabajo. Su banda y logotipo reflectantes proporcionan mayor seguridad, debido a que los hacen más visibles al trabajar en condiciones de luz escasa. Poseen botones en la parte delantera y trasera para los tirantes de quita y pon (incluidos). Las zonas de las rodillas precurvadas proporcionan una mayor comodidad y ergonomía. Además, cuentan con refuerzos de Aramida para mayor resistencia al desgaste. La parte posterior de los pantalones cuenta con cremalleras de ventilación y bolsillos traseros confeccionados con material que proporciona ventilación adicional. La pernera derecha incluye un bolsillo para regla plegable y la pernera izquierda un bolsillo con cremallera.

580 72 58-XX

1. CHAQUETA FORESTAL GAMA PRO-LIGHT

Chaqueta de uso intensivo en color rojo de alta visibilidad, confeccionada en 100 % poliéster Ultra de gran resistencia a desgarres. La parte inferior de las mangas está reforzada con nailon Cordura para mayor resistencia al desgaste. La chaqueta incorpora canesú y cremalleras de ventilación debajo de las mangas. Posee dos bolsillos frontales con cremallera, botón ajustable en los puños y mangas precurvadas. Tanto el logotipo como las bandas reflectantes incluidas en la zona de los hombros contribuyen a proporcionarle una mayor visibilidad al trabajar en condiciones de luz escasa.

580 72 49-XX

2. PANTALONES DE PROTECCIÓN GAMA PRO-LIGHT, 20A (MODELO A)

Estos pantalones de protección poseen un diseño más cómodo y mejor ajuste. Disponibles en estilo convencional y tipo peto. La sección delantera está confeccionada con nailon Cordura extra resistente y el resto del pantalón es de 100 % poliéster. Cuentan con protección anticorte homologada (20 m/s) para su uso con motosierras. Tanto el logotipo como las bandas reflectantes contribuyen a proporcionarles una mayor visibilidad al trabajar en condiciones de luz escasa. Los pantalones incorporan cremalleras de ventilación en la parte posterior, cintura elástica ancha y una prolongación en la zona lumbar para evitar dejar un espacio descubierto entre la chaqueta y el pantalón al adoptar diferentes posturas durante el trabajo. La pernera derecha incluye un bolsillo para regla plegable. El modelo tipo peto cuenta además con dos bolsillos de fácil alcance en la pechera, ambos equipados con cremalleras y abertura de cremallera en la parte interior de la pernera para facilitar la colocación de botas.

580 72 50-XX, cintura
580 72 51-XX, peto

3. PANTALONES DE PROTECCIÓN GAMA BASIC, 20A (MODELO A)

Se trata de unos pantalones de trabajo resistentes, confeccionados en poliéster y algodón. Cuentan con protección anticorte homologada de 20 m/s para su uso con motosierras. Disponibles en estilo convencional y tipo peto. Suponen una alternativa perfecta para usuarios ocasionales de motosierras. Poseen dos bolsillos frontales, bolsillo para regla plegable y bolsillo trasero con cremallera. Asimismo, cuentan con dos cremalleras de ventilación en la parte posterior para que el usuario pueda mantener una temperatura confortable. Su logotipo reflectante proporciona mayoy seguridad, debido a que los hace más visibles al trabajar en condiciones de luz escasa. El modelo tipo peto incorpora también dos bolsillos con cremallera en la pechera, diseñados de manera que resultan fácil de alcanzar.

580 72 16-XX, cintura
580 72 17-XX, peto

4. CHAQUETA DE ALTA VISIBILIDAD, EN 471

Chaqueta de alta visibilidad de corte ajustado confeccionada en 85 % poliéster y 15 % algodón. Cuenta con cremalleras de ventilación debajo de las mangas y un canesú transpirable en la espalda que le mantendrá fresco incluso en los días calurosos y de mayor actividad laboral. La chaqueta incorpora bolsillos en la pechera. Unos cordones elásticos permiten ajustar fácilmente tanto la cintura como la parte inferior de la chaqueta. Esta chaqueta de alta visibilidad ha sido sometida a rigurosas pruebas y está homologada conforme a las normas EN 471:2004 y A1 2007 (clase 3).

585 62 34-XX

1. CHUBASQUERO CON MANGAS

Modelo frac con cierre delantero ajustable y mangas extra largas con cierres automáticos. Espalda prolongada con canaleta para el agua. Talla única. Cumple con la norma EN 343.

504 98 17-71

2. ROPA INTERIOR MONOCAPA

Prendas para llevar pegadas al cuerpo. Fabricadas en tela de punto entrelazado, 100 % poliéster tejido y texturado. Su calidad de confección permite a la tela disipar la humedad hasta la siguiente capa textil, alejándola así de la piel y proporcionando una ventilación ideal que le ayuda a trabajar cómodamente día tras día. Material liviano, 140 g/m².

Camisa, 544 96 18-XX (46, 50, 54, 58)
Pantalones, 544 96 19-XX (46, 50, 54, 58)

3. TIRANTES

Con clips o tiras de cuero. Anchura: 5 cm.

Clip, 504 98 16-56
Tiras de cuero, 504 98 16-60

4. CINTURÓN

Cinturón de cuero con hebilla fuerte. 4 cm de anchura, 125 cm de longitud.

504 98 15-85

5. GUANTES CONFORT – CINCO DEDOS

Guante de cinco dedos fabricado en cuero de cabra impermeable e impregnado de nailon para repeler mejor el agua. Cumple las normas EN 420:1992 cat. 1. Tallas 8, 9, 10 y 12.

523 75 02-XX

6. GUANTES CONFORT – CINCO DEDOS CON PROTECCIÓN ANTICORTE

Guante de cinco dedos fabricado en cuero de cabra impermeable e impregnado de poliamida para repeler mejor el agua. Cumple las normas EN 381-4, -7 y EN 420:1992, EN 388 clase 0, 16 m/seg.

523 75 03-XX

7. GUANTE DE CINCO DEDOS SPANDEX

Dorso textil y cuero suave de cabra en la palma para un mejor agarre. Cierre Velcro. Cumple con las normas EN 420:1992 cat. 1. Tallas 7, 8, 9, 10 y 11.

523 75 06-XX

8. GUANTES DE CINCO DEDOS

Buen guante de cuero con pulgar reforzado y dorso textil. Cierre Velcro. Cumple con las normas EN 420:1992 cat. 1. Talla única.

523 75 04-10

1. BOTA LIGERA DE PROTECCIÓN

Bota protectora con protección anticorte homologada. Gruesa suela moldeada preparada para clavos. Tobillera reforzada con protección contra golpes. Buen corte y horma espaciosa. Cumple con las normas EN 345 SB E y EN 381-3 clase 2, 24 m/s. Tallas 37–50.

504 98 96-XX
Clavos, 505 65 43-61

2. BOTA DE CUERO CON PROTECCIÓN ANTICORTE

Botín de cuero tratado con poliuretano. Suela y cara delantera reforzadas en un material más rígido para mayor comodidad y estabilidad. Con ganchos fuertes de nuevo diseño, que permiten ajustar el botín y adaptarlo mejor. Protección anticorte y puntera de acero aprobadas. Cumple con las normas EN 345-2, S2 y EN 381-3 clase 1, 20 m/s. Tallas 39–47.

577 86 00-xx

3. BOTAS DE CUERO. GAMA BASIC – ¡NOVEDAD!

Con protección anticorte (20 m/s). Modelo robusto pero liviano y cómodo, con solapa de protección para mayor durabilidad. Confeccionadas en cuero, con refuerzos de microfibra y forro interior de malla de poliéster. Refuerzos en cantos interiores y zona del talón para mayor resistencia al desgaste y mejor sujeción y estabilidad para tobillos y pies. Plantillas interiores extraíbles y lavables.

584 44 34-xx

4. PLANTILLA INTERIOR

Capa aislante con entramado en la cara superior y aluminio en la cara inferior. Se corta a la medida necesaria.

505 65 45-00



1. CASCO DE PROTECCIÓN SEMIPROFESIONAL

Este casco está totalmente equipado para tareas livianas tanto en entornos forestales o en el jardín. Cuenta con un arnés plástico de seis puntos de sujeción y una corredera tipo trinquete ajustable con una sola mano. La altura del arnés es ajustable en tres etapas a fin de permitir ajustar el casco según las preferencias del usuario. Los protectores auditivos han sido diseñados para proporcionar una óptima ergonomía. El visor de visibilidad máxima proporciona una adecuada protección y nivel de visibilidad.

Casco semiprofesional: 580 75 44-01

2. CASCO DE PROTECCIÓN CON VISOR DE VISIBILIDAD MÁXIMA

Se suministra completo con visor de visibilidad máxima (visibilidad reducida únicamente en un 20 %), visera quitasol, protectores auriculares y protector de nuca. Color rojo fluorescente. Las correas del forro protector interior y de los protectores auditivos cuentan con ajuste vertical y lateral. Cumple los requisitos de la norma EN 397 y disposiciones complementarias en materia de, por ejemplo, metal fundido y baja temperatura (- 40 °C). Los protectores auriculares cumplen los requisitos de la norma EN 352-3. El visor cumple los requisitos de la norma EN 1731.

Casco completo: 576 41 23-01
Solo casco: 504 98 18-02
Fijaciones estándares de plástico: 575 55 76-02
Visera quitasol: 505 66 53-37

3. CASCO DE PROTECCIÓN CON VISOR DE VISIBILIDAD MÁXIMA Y PROTECCIÓN AURICULAR CON RADIO FM INCORPORADA

Conjunto completo que incluye casco de protección con todos sus elementos (especificación equivalente a la del artículo n.º 2, a la izquierda) y protección auricular con radio FM (especificación equivalente a la del artículo n.º 4, inferior).

Casco completo: 581 04 09-01

4. PROTECCIÓN AURICULAR CON RADIO FM INCORPORADA

Se trata de unos protectores auriculares particularmente cómodos y de diseño anatómico que, además, son fáciles de usar y proporcionan una óptima atenuación de ruidos. Asimismo, cuentan con radio FM incorporada de una excelente capacidad de recepción y alta calidad de sonido, entrada auxiliar (AUX) para conexión de reproductores de MP3 y radiocomunicadores. Se controla fácilmente mediante pulsadores. Disponibles tanto con diadema como con soporte de fijación para cascos de protección.

Tipo diadema, 578 27 50-01
Tipo para fijación en casco, 578 27 50-02

5. PROTECCIÓN AURICULAR CON DIADEMA

Bajo peso. Diadema con relleno suave y mullido. La presión ejercida es regulable en un 20 %. Cumple con la norma EN 352-1.

504 98 17-10
Repuesto para las almohadillas, 505 66 53-26
Almohadillas desechables, 505 66 53-31

6. PROTECCIÓN AURICULAR CON VISOR DE PLEXIGLÁS

La misma protección auricular que el casco. Protección textil impermeable entre el visor y la diadema. Completa como muestra la foto. Práctica para desbrozar hierba. La protección auricular cumple con la norma EN 352-1 y el visor con la EN 166.

504 98 18-11

7. PROTECCIÓN AURICULAR CON VISOR DE MALLA

La misma protección auricular que el casco. Protección textil impermeable entre el visor y la diadema. Completa como muestra la foto. La protección auricular cumple con la norma EN 352-1 y el visor con la EN 1731.

504 98 18-21

8. PROTECCIÓN AURICULAR

Diadema ancha con buena adaptación. Cumple con la norma EN 352-1. El visor de plexiglás cumple con la norma EN 166.

504 98 02-02

9. PROTECCIÓN AURICULAR CON VISOR PERSPEX

Perfecta para realizar trabajos ligeros de desbroce. Diadema ancha para mayor seguridad y comfort y menor presión en la cabeza.

504 98 18-60

10. VISOR ANTIVAHO

Visor de policarbonato con tratamiento antivaho en la cara interior. Exterior resistente a las ralladuras. Se puede usar con todos los cascos y protecciones auriculares con diadema. Aprobación CE según EN 166.

505 66 53-63

11. GAFAS PROTECTORAS/ DE SOL

Ángulo y longitud completamente ajustables para una mejor adaptación. Lentes resistentes a las ralladuras. Elija entre cristales claros o grises con protección UV. Recomendadas para usar debajo del visor. Cumple con las normas EN 166 y ANSI Z87+.

Claro, 504 06 61-01
Sol, 504 06 61-02

12. VISOR DE VISIBILIDAD MÁXIMA

Una reducción de visibilidad mínima. La visibilidad se ve reducida únicamente en un 20 % sobre la totalidad de la superficie comparada con un 30 % en los visores convencionales. Diseño impermeable y más resistente a deformaciones permanentes. Cumple los requisitos de la norma EN1731:2006. Puede adquirirse por separado o incorporado en un casco.

574 61 37-01

Al trabajar con una rebordeadora o una desbrozadora, use siempre gafas de protección con el visor.

1. CINTURÓN PORTA HERRAMIENTAS ANCHO

Ayuda a descargar la espalda. Se puede equipar con gran número de herramientas y accesorios.

505 69 32-16
Funda combinada, 504 98 16-80
Funda combinada en cuero, 504 98 16-81
Portaherramientas trasero con cubierta aislante, 504 98 16-83
Funda para palanca de derribo, 505 69 32-92

2. CINTURÓN CON HERRAMIENTAS

Cinturón de herramientas completo con dos fundas, gancho y tenazas de elevación.

504 98 15-80

3. CINTA MÉTRICA

Construcción única de bajo peso y diseño que permite tensar y cambiar la cinta y el muelle. Marcada en ambos lados.

15 m, con mosquetón 504 98 16-18
20 m, con mosquetón 504 98 16-19
15 m, con gancho para medir troncos 504 98 16-95

4. TENAZAS DE ELEVACIÓN

Proporciona una sujeción potente a la hora de levantar troncos. Nuevo diseño con cantos rebajados y más afilados, listos para su utilización. Fabricadas en acero templado especial con tratamiento en su superficie que las hace robustas y menos propensas a la corrosión.

20 cm, 574 38 78-01

5. TENAZAS PARA TRONCOS

Unas nuevas tenazas mejoradas y más afiladas con cantos rebajados para mayor capacidad de sujeción. Fabricadas en acero templado especial con tratamiento en su superficie que las hace robustas y menos propensas a la corrosión.

30 cm, 574 38 79-01

6. GANCHO DE ELEVACIÓN

Gancho mejorado de un nuevo diseño más largo y tratamiento especial en su superficie que lo hace menos propenso a la corrosión. La forma redondeada del interior del mango proporciona un agarre más cómodo. Cuenta con una escala para medir diámetros máximos.

574 38 77-01

7. HACHA FORESTAL

Hacha de mango largo forjada en acero sueco de alta calidad. Ideal para tareas de tala y desrame de árboles pequeños. La cabeza del hacha pesa 0,85 kg y la longitud del mango es de 65 cm.

577 27 32-01

8. HACHA DE HENDIR

Hacha pesada de mango largo forjada en acero sueco de alta calidad. Diseñada para trocear troncos de mayor tamaño. La cabeza del hacha pesa 1,5 kg y la longitud del mango es de 75 cm.

577 27 34-01

9. HACHA PEQUEÑA

Hacha pequeña y versátil forjada en acero sueco de alta calidad. Su tamaño resulta perfecto para llevar en la mochila o para utilizarla como hacha de jardinería. La cabeza del hacha pesa 0,6 kg y la longitud del mango es de 37,5 cm.

577 27 33-01

1. CUÑA DE TALA METÁLICA
Fabricada en magnesio. De peso ligero y una longitud de 13 cm.

505 69 47-00

2. CUÑA DE TALA DE PLÁSTICO
De plástico de alta resistencia.

5", 505 69 47-02
8", 505 69 47-03
10", 505 69 47-04

3. CUÑA PARA HENDIR DE DISEÑO RECTO
Cuña para hendir leña. Fabricada en acero de alta calidad. Utilice protección facial y ocular adecuada cuando golpee acero contra acero.

578 45 68-01

4. PALANCA DE DERRIBO VIKTOR
Palanca telescópica que se puede llevar en la funda.

504 98 16-92

5. PALANCA DE DERRIBO CON GANCHO
Borde delantero dentado. Con mango de plástico y escoplo de repetición para voltear con mayor seguridad. Longitud 76 cm.

505 69 43-01
Gancho de volteo, 505 69 43-02

6. PALANCA DE DERRIBO LARGA
Palanca de derribo extra larga (130 cm) para mayor potencia al hacer palanca. Su estructura tubular reforzada proporciona mayor resistencia en las zonas expuestas. Su mango más largo le permite utilizarla con ambas manos.

576 77 91-01
Gancho de volteo, 576 78 05-01

7. PALANCA DE IMPACTO
Combinación de palanca de impacto y de derribo. La parte posterior de la palanca cuenta con un talón de forma especial que evita las vibraciones al golpear la cuña. El mango está diseñado para operaciones de levantamiento a mano o empujándolo con el pie.

Palanca de impacto de 47 cm: 577 40 28-01

8. HACHA DE DESBROCE
Con mango de nogal americano y hoja cambiable. Afilada por ambos lados.

579 00 06-01
Hoja de recambio, 579 00 40-01

9. CUCHILLO DE DESBROCE

Se trata de un cuchillo de desbroce que cuenta con una hoja de acero templado especial y un cabo de nogal. La hoja se suministra con un protector de filo de plástico. Longitud total: 60 cm (cabo: 31 cm).

575 78 61-01

10. MANGO TELESCÓPICO
3 secciones, de 280 a 510 cm.
502 42 73-01

11. SIERRA DE PODA SIN CUCHILLA DE IMPACTO
Para el mango telescópico.

505 69 45-76
Hoja de recambio, 505 69 45-87

12. SIERRA DE PODA CON CUCHILLA DE IMPACTO
Para el mango telescópico. La cuchilla de impacto se usa para cortar la corteza sin que se rompa. Hoja templada.

505 69 45-66
Hoja de recambio, 505 69 45-77

13. KIT DE PRIMEROS AUXILIOS
Contiene: Vendas para primeros auxilios, 9 tiritas de diferentes tamaños, 2 desinfectantes de heridas, 1 espejo, 1 toallita de limpieza.

502 52 55-01

1. BIDÓN COMBINADO – ¡NOVEDAD!

Nuevo diseño para evitar derrames y reboses al llenar el depósito de las motosierras. Incorpora depósitos independientes de combustible y aceite para cadenas. Asimismo, cuenta con nuevos espacios en ambos lados para transportar herramientas y otras piezas pequeñas de recambio. Con capacidad para 5 litros de gasolina y 2,5 litros de aceite para cadenas.

Tubo de llenado de combustible, uso invernal 586 11 07-01
Tubo de llenado de combustible 586 11 04-01
Tubo de llenado de aceite 586 11 05-01

2. BIDÓN DE COMBUSTIBLE

Bidón de combustible con capacidad para 15 l; especialmente diseñado para nuestras máquinas rodantes. Cuenta con tres asas ergonómicas situadas en posiciones exclusivas que le permiten levantar y trasportar fácilmente el bidón. Asimismo, está equipado con una boca de llenado especial para repostar rápidamente sin derrames ni salpicaduras.

Tubo de llenado de combustible 586 11 06-01

3. BIDÓN COMBINADO

Con capacidad para 6 litros de gasolina y 2,5 litros de aceite para cadenas. Sin posibilidad de derrames gracias a su diseño de tubo de llenado con protección anti-rebose. Espacio entre los bidones para transportar limas y llaves combinadas.

504 98 17-06

4. PAQUETE COMBINADO

El paquete combinado contiene: recipiente para 5 litros de gasolina, adaptadores, espita para gasolina, espita para aceite, tapa y bidón para aceite.

504 98 17-17

5. BIDÓN PARA GASOLINA CON ESPITA DE LLENADO

Con capacidad para 6 l. Espita de llenado con protección anti-derrame. Aprobado conforme a las normas de la N.U.

504 98 17-07
Herramienta combinada, 505 69 80-24

6. BIDÓN PARA GASOLINA

Con capacidad para 6 l. Bidón con tubo de llenado flexible. Cumple las normas de la N.U.

505 69 80-40
Tubo de llenado, 505 69 80-41

7. BIDÓN PARA ACEITE

Con capacidad para 2,5 l.

504 98 17-08

8. ACEITE MINERAL PARA CADENAS: 5 L

Aceite mineral para cadenas con aditivos de gran adherencia para motosierras de altas prestaciones. Contribuye a un menor desgaste de las cadenas y las guías gracias a sus aditivos que proporcionan una lubricación optimizada. Su excelente viscosidad permite utilizarlo fácilmente tanto en verano como en invierno; incluso a temperaturas ambiente extremas.

5 litros: 579 47 67-01

9. ACEITE VEGETAL PARA CADENA

Ecológico y biodegradable.

1 litro, 544 04 52-01
5 litros, 531 00 80-41
20 litros, 531 00 80-40

10. ACEITE 2 TIEMPOS – SUPER PRO

El aceite 2 tiempos SUPER PRO mejora la lubrificación, reduce la temperatura del motor y, al mismo tiempo, emite menos humos. El aceite 2 tiempos SUPER PRO es un aceite semi sintético que puede usarse en todos nuestros motores 2 tiempos. Cumple con las normas JASO FD/ISO EGD y Rortax 253 de motos de nieve.

0,1 litro, 581 80 05-01
1 litro, 581 80 06-01
4 litros, 581 80 07-01
10 litros, 581 80 08-01

11. ACEITE PARA MOTORES, 4T POWER

Aceite especial para todos los cortacéspedes del mercado con motor de 4 tiempos. Se comercializa como 10W/40 y SAE 30.

1,4 litros, 584 29 58-01, 10W/40
1,4 litros, 584 29 56-01, SAE 30
0,6 litros, 544 04 19-01, SAE 30

12. ACEITE JONSERED® PARA MOTORES DE DOS TIEMPOS

Aceite para motores de dos tiempos desarrollado para combustibles de baja calidad. Motores más limpios y menos depósitos en el pistón, las paredes del cilindro, la lumbrera de escape y los rodamientos del cigüeñal.

1 litro, 544 03 62-01

1. CORREA PARA VOLTEAR

Correa para mover / voltear árboles talados.

505 69 80-20

2. AEROSOL PARA MARCAR

Para marcar troncos y árboles en pie.

Naranja, 505 69 84-00
Rojo, 505 69 84-01
Azul, 505 69 84-02
Amarillo, 505 69 84-03
Naranja fluorescente, 505 69 84-10

3. FUNDA PARA TIZAS Y TIZAS

505 69 46-00
Manguito interior, 505 69 46-01
12 tizas de 11 mm de diámetro, 505 69 46-02

4. CINTA PARA MARCAR

Fabricadas en material viscoso biodegrable. Cinta monocolor: Ancho: 20 mm. Cinta bicolor: Ancho: 25 mm. Rollo de 75 m.

Naranja, 574 28 77-00
Roja, 574 28 77-01
Azul, 574 28 77-02
Amarilla, 574 28 77-03
Blanca, 574 28 77-04
Roja y blanca, 574 28 77-05
Naranja y amarilla, 574 28 77-06
Azul y blanca, 574 28 77-07

5. FORCÍPULAS

Con tabla de volúmenes y graduación clara en tres lados. Disponible en dos tamaños.

46 cm, 505 69 47-46
36 cm, 505 69 47-30
Funda, 505 69 32-04

6. GRASA BIO GEAR PARA CABEZALES DE ENGRANAJES

Para todos los modelos RS y GR. 100 g.

503 97 65-01

7. GRASA UNIVERSAL

225 g. 504 98 00-20

8. BOLSA PARA MOTOSIERRA

Una práctica bolsa de tela para motosierra con el atractivo diseño Jonsered®.

504 98 00-97

9. BOLSA PARA ACCESORIOS

Bolsa para accesorios práctica y de nuevo diseño,confeccionada en material Cordura de gran resistencia. Correas anchas y cómodas. Base de contra-chapado de madera.

504 98 19-20

GASOLINA ECOLÓGICA JONSERED®

Combustible elaborado a base de alquilato con una composición completamente diferente a la de la gasolina. Minimiza las emisiones peligrosas para la salud y es mejor para el motor.

Combustible para motosierras, 5 l.
Combustible para cortacéspedes, 5 l.

VISITE LA PÁGINA WWW.JONSERED.COM/ES

¿Necesita asistencia para seleccionar su máquina o herramienta ideal? En nuestro sitio web encontrará toda la información necesaria sobre una amplia gama de productos interesantes, así como nuestras ofertas promocionales actuales.